

# Basic Egalisationsfarbe TC 2115

Siliconharz-Fassadenfarbe



## Produktbeschreibung

### Anwendungsbereich

Egalisierungsfarbe auf Siliconharzbasis mit hoher wasserabweisender Wirkung bei gleichzeitig hervorragender Wasserdampfdurchlässigkeit. Besonders gut geeignet auf allen mineralischen Kratz- und Edelputzen, auch für Renovierungsanstriche auf fest haftenden, matten Dispersions- und Silikat-Altbschichtungen geeignet.

Durch die bauphysikalisch hervorragenden Eigenschaften und spezielle FA-Filmkonservierung ideal geeignet für Egalisations- und Schutzanstriche auf Tex Therm WDV-Systemen.

### Eigenschaften

- Mit Filmkonservierung
- Mineralisch matte Oberfläche
- Kapillarhydrophob, hoch wasserabweisend
- Hoch diffusionsoffen
- Alkali-resistent
- Beständig gegen aggressive Luftschadstoffe

### Kenndaten nach DIN EN 1062

<b>Glanz:</b> matt	G <sub>3</sub>
<b>Trockenschichtdicke:</b> 100-200 µm	E <sub>3</sub>
<b>Max. Korngröße:</b> < 100 µm	S <sub>1</sub>
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert):</b> <0,14m (hoch)	V <sub>1</sub>
<b>Wasserdurchlässigkeit (w-Wert):</b> <0,1 [kg/(m <sup>2</sup> · h <sup>0,5</sup> )] (niedrig)	W <sub>3</sub>

### Farbton

Weiß oder über Tex-Mix System abtönbar

### Glanzgrad

Matt.

### Dichte

Ca. 1,6 g/cm<sup>3</sup>.

### Pigmentbasis

Titandioxid mit speziellen Extendern.

### Bindemittelart

Siliconharzbasis

**Inhaltsstoffe** | Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel:  
Acrylatdispersion, Silikonharzemulsion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive, Methyl- und Benzyl-Isouthiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Information für Allergiker unter Tel. 00800/ 63333782.

**Produkt-Code** | M-SF01 F

## Verarbeitung

**Untergrund** | Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C, Ab. 3. Nicht tragfähige Beschichtungen sind grundrein zu entfernen. Leicht sandende, stark oder unterschiedlich saugende Untergründe mit Siloxan Grundfestiger TC3304 grundieren.

**Beschichtungsaufbau/  
Verarbeitung** | Zwischenanstrich, je nach Verarbeitungsweise und Untergrund, max. 10% mit Wasser verdünnt. Schlussbeschichtung unverdünnt, bzw. bis 5% mit Wasser verdünnt. Verarbeitung mit Pinsel oder Rolle.

**Verbrauch** | Ca. 170 ml/m<sup>2</sup> pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

**Abtönen** | Mit Voll- und Abtönfarbe auf Siliconharzbasis oder im Tex-Mix System.

**Farbtonbeständigkeit** | nach BFS-Merkblatt Nr. 26:  
Klasse B, Gruppe 1 -3

**Trockenzeit** | Oberflächentrocken und überstreichbar nach ca. 6 Stunden bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte. Regenfest nach 24 Stunden, durchgetrocknet und belastbar nach ca. 5 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

**Verarbeitungstemperatur** | Mindestens +5° C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

**Reinigung der Werkzeuge** | Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

## Hinweise

**Gebindegröße** | 5 l und 12,5 l

**Lagerung** | Trocken, kühl, frostfrei.

**Kennzeichnung/  
Sicherheitsratschläge** | Diese Beschichtung enthält den Biozid-Wirkstoff Terbutryn / Zinkpyrithion, Octyl-Isouthiazolinon mit algiziden/fungiziden Eigenschaften. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich ausspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

## VOC-Gehalt

**Sicherheitshinweis:** EU-Grenzwert für das Produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC.

## Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr.080112.

## Anhang

**Anstrichaufbau: (Untergrundprüfung siehe VOB 18 363, Teil C, Abs.3 / Tex-Color Fassadenfarbe**

Untergrund	Vorbehandlung & Grundierung
Feste und tragfähige, normal saugende Untergründe	Ohne Vorbehandlung
Neue Putze der Mörtelgruppen P II und P III, neuer Beton	Nach zwei- bis dreiwöchiger Austrocknung (Nachputzstellen flutieren) mit Siloxan Grundfestiger TC 3304 grundieren. Ebenso bei neuem Beton, von dem evtl. vorhandene Schalöle mit einer Fluat-Schaumwäsche und durch Heißdampfstrahlen zu entfernen sind.
Mineralische Kratz-, Spritz- und Edelputze, leicht sandenden Putz und oberflächlich abgewitterten Beton	Mit Siloxan Grundfestiger TC 3304 grundieren
Leicht kreidende, fest haftende Altanstriche	Mit Siloxan Grundfestiger TC 3304 grundieren Vorher gründlich abwaschen. Gut trocknen lassen.
Nicht tragfähige, abblätternde Altanstriche und Kunstharzputze	Restlos entfernen und, je nach Untergrundbeschaffenheit mit Siloxan Grundfestiger TC 3304 oder Tiefgrund LH TC 3201 grundieren. Ev. Zwischenanstrich mit Streichfüller
Flächen mit Algen- oder Pilzbefall	Befall gründlich entfernen, durchwaschen und gut trocknen lassen. Mit Biozid Sanierlösung TC 8101 einstreichen und 24 Std. trocknen lassen. (Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen)
Salzausblühungen	Trocken abbürsten und mit Tiefgrund LH TC 3201 grundieren. Für Anstriche auf salzbelasteten Untergründen kann keine Gewähr übernommen werden.

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00800/ 63333782.

**Meffert AG**  
Farbwerke

Meffert AG *Farbwerke*  
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397  
Anwendungstechnik 00800/ 63333782  
E-Mail: [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)  
[www.tex-color.de](http://www.tex-color.de)

Technische Information Stand 08/2014