

Designvinyl Rigid 4,5 TR

Designvinyl-Fertigfußboden mit Rigid-Polymer-Trägerplatte. Feuchtraumgeeignet.

Besonders da, wo eine niedrige Einbauhöhe gefragt ist, wird **Designvinyl Rigid 4,5 TR** mit seiner Gesamtstärke von 4,5 mm eingesetzt und ist somit der ideale Renovierungsboden. **Designvinyl Rigid 4,5 TR** ist optimal in Feuchträumen wie Bad und WC und Dank der patentierten UNICLIC Technik einfach zu verlegen.

Designvinyl Rigid 4,5 TR ist frei von bedenklichen Weichmachern. **Designvinyl Rigid 4,5 TR** unterliegt einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle und wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A. emissionsgeprüft.

Designvinyl Rigid 4,5 TR ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten	Holzdekore
Dielen-Formate	1.220 x 180 x 4,5 mm
Kartoninhalt	10 Dielen/2,2 m ²
Paletteninhalt	45 Kartons/99,0 m ²
Nutzschicht	0,30 mm + PU Finish
Auflage	0,10 mm Vinyl-Dekorfolie
Träger	3,50 mm Rigid-Polymer (weichmacherfrei)
Trittschalldämmung	0,60 mm IXPE
Verlegeart	Leimlose Technik
Prüfwerte	
Beanspruchungsklasse (EN16511)	23/32
Brandverhalten (EN-13501-1)	BFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Feuchtraumeignung	Ja (vollflächig verklebt)
Flächengewicht (EN 430)	7.900 g/m ²
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja
Lichtechtheitsfaktor (EN ISO 105-B02)	>6
Resteindruck (EN 433)	0,03 mm
Rutschhemmung DIN 51130 (EN 13893)	DIN = R 10/DS
Stuhlrolleneignung (EN 425/ISO 4918)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (ISO 10140-3)	17 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524)	0,036 m ² x K/W
Zigarettenglutbeständigkeit (EN 1399)	Ja

