

DUPLI-COLOR RUST EFFECT

Art.-Nr.: 383588, 434099

Technisches Merkblatt



Effektspray für eine spezielle, raue Oberflächenstruktur mit Rostoptik. Durch punktuell Vorlackieren in orange oder in schwarz kann man sehr individuelle Effekte erzielen. Für Innen und Außen geeignet. Ideal für den Heimwerker-, Deko- und Bastlerbedarf. Anwendbar auf Metall, Holz, Glas, Stein, Keramik, Karton und vielen lackierfähigen Kunststoffen.

Qualität & Eigenschaften

- Hochwertiger Speziallack
- Spezielle, raue Oberflächenstruktur
- Sehr gute Deckkraft
- Ausgezeichnete Haftung
- Schnelltrocknend
- Ausgezeichnete Farbtonbeständigkeit: wetterfest, lichtfest, UV-beständig
- Sehr gut überlackierbar

Physikalische & chemische Daten

- Base: Speziallack
- Farbname: braun
- Geruch: Lösemittel
- Ergiebigkeit:
 - ◊ 400 ML – 1.5 m²
 - ◊ 150 ML – 0.5 - 0.6 m²
- Griffest: 50 min
- Überlackierbar: 3 h
- Untergründe: Metall, Holz, Glas, Stein, Keramik, Karton und vielen lackierfähigen Kunststoffen
- Minimale Anwendungstemperatur: 10
- Maximale Anwendungstemperatur: 25
- Dampfdruck: 8300/20 bar
- Lagerstabilität: 10 Jahre
- Inhalt:
 - ◊ 400 ML
 - ◊ 150 ML

Hinweise zur Benutzung

- Lose Altanstriche und Rost gründlich entfernen. Danach anschleifen und entstauben.
- Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Evtl. Grundieren, z. B. Mit DUPLI-COLOR Universalgrundierung. Lackierfähige Kunststoffteile mit DUPLI-COLOR Plastic Primer vorbehandeln.
- Als Untergrundfarbe für individuellen Rosteffekt kann punktuell in orange oder schwarz vorlackiert werden.
- Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
- Vor Gebrauch Dose 2-3 Minuten schütteln.
- Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
- Im Abstand von ca. 2 Minuten mehrere dünne Schichten sprühen. Sprühentfernung ca. 25 cm.
- Optimale Lackierungsergebnisse erhält man bei einer Umgebungstemperatur von ca. 20°C.
- Nicht über Kunstharzlacke sprühen.

Umweltgerecht:

MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0) 62 66 75-266.

MOTIP DUPLI GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - [info\(at\)de.motipdupli.com](mailto:info(at)de.motipdupli.com)
MOTIP DUPLI B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - [info\(at\)nl.motipdupli.com](mailto:info(at)nl.motipdupli.com)