

Winkelschleifer

GA9050R

2.000 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹

Hochleistungsfähiges Gerät mit Wiederanlaufschutz zum Trennen und Schleifen

Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen. Ein kraftvoller 2.000 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern.



Technische Details

| | |
|---|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 2000 W |
| Leerlaufdrehzahl | 6600 min ⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe | 74 mm |
| Spindelgewinde | M14 |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 230 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Länge des Netzkabels | 2,5 m |
| Schallleistungspegel (L _{WA}) | 105 dB(A) |
| Schalldruckpegel (L _{pA}) | 94 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Vibration | 5,5 m/s ² |
| K-Wert Vibration | 1,5 m/s ² |
| Gewicht ohne Kabel | 4,8 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 455 x 250 x 132 mm |

Spezifikationen

- Winkelschleifer mit sehr robustem Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz
- Anti-Restart-Funktion verhindert ungewolltes Anlaufen nach Spannungsunterbrechung
- Kompakter, flacher Getriebekopf für höhere Schnitttiefe
- Mit Sanftanlauf
- Kohlebürsten von außen wechselbar

EAN 0088381606141

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

152539-0
Seitengriff



197610-3
Stirnlochschlüssel 35mm



224415-9
Spannflansch



224554-5
Flanschmutter



Optionales Zubehör

197610-3
Stirnlochschlüssel 35mm



224554-5
Flanschmutter



Service