

# Akku-Winkelschleifer

## DGA513Z

18V • 125 mm • 3.000-8.500 min<sup>-1</sup>

**Leistungsfähiger Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahl zum Trennen und Schleifen**

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT, ADT und Motorbremse. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar.



### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	29 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Motorbremse	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Schleifscheibe	✓
Spannflansch	✓
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	6,0 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Spezifikationen

- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Sanftanlauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb

**EAN 0088381853590**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**123145-8**

Schutzhaube 125 mm werkzeuglos

**158237-4**

Seitengriff 36 kpl.

**197610-3**

Stirnlochschlüssel 35mm

**224554-5**

Flanschmutter



**D-27486**

Fächerschleifsch. 125mm Z40

**D-27492**

Fächerschleifsch. 125mm Z60

**D-27501**

Fächerschleifsch. 125mm Z80

**D-27517**

Fächerschleifsch. 125mm Z120



## Service

## Optionales Zubehör

**122911-0**

Schutzhaube 125mm Trennen



**123145-8**

Schutzhaube 125 mm werkzeuglos



**162258-0**

Seitengriff Antivibration



**194514-0**

Seitengriff Antivibration



**196845-3**

Absaughaube 125 mm



**197610-3**

Stirnlochschlüssel 35mm



**199710-5**

Schutzhaubenabdeckung trennen



**B-12778**

Diamantsch. 125x22,23 COMET



**B-12996**

Diamantsch. 125x22,23 COMET



**B-13091**

Diamantsch. 125x22,23 COMET



**B-53992**

Diamantsch. 125x22,23 Nebula



**B-55310**

Diamantscheibe Rettung

