



Füllspachtel außen Pulver

Für tiefe löcher und Risse

Produktbeschreibung

Beschreibung	Zum Glätten, Füllen, Ausbessern und Beschichten von mineralischen Untergründen. Risse, Löcher und Unebenheiten an Fassaden und Mauerwerk, an ausgetretenen Steintreppen usw. lassen sich schnell und leicht ausbessern. Lose First- & Garziegel bzw. Abdeckplatten usw. werden rasch befestigt. Als Reparaturspachtel für Haus & Garten bestens geeignet.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Für Putz und Mauerwerk• Witterungsbeständig• Extrem füllstark
Materialbasis	Zement
Lagerung	Ooriginal verschlossen, bei trockener frostfreier Lagerung ca. 12 Monate.

Verarbeitung

Beschichtungsaufbau	<ul style="list-style-type: none">■ Verarbeitung: Je nach gewünschter Verarbeitungskonsistenz ca. 2,5 Teile Pulver in 1 Teil kaltem, sauberem Wasser einstreuen, kurz einsumpfen lassen. Anschließend knollenfrei von Hand oder langsamlaufenden Motorquirl anrühren. Die Mischung ist sofort gebrauchsfertig und bei Normaltemperatur ca. 45 Minuten verarbeitbar (20 °C und 60% rel. Feuchte)■ Füllen: Feine Risse vor dem verspachteln schwalbenschwanzförmig weiten. Bei tieferen Unebenheiten und Füllungen wird der Füllspachtel in mehreren Arbeitsgängen bzw. Schichten aufgetragen. Jede Schicht erst trocknen lassen, kein "Nass un Nass" arbeiten.■ Spachteln und Glätten: Füllspachtel in gewünschter Stärke mit Traufel oder Glättkelle auftragen und bearbeiten. Nach dem Abbinden und Trocknen ist der Füllspachtel als Anstrichträger gut geeignet. Die Vorschriften des jeweiligen Herstellers sind zur Beschichtung zu beachten.
Verarbeitungsbedingungen	Nicht bei Temperaturen unter 5 °C sowie direkter Wärmeeinwirkung und Sonneneinstrahlung verarbeiten.
Werkzeugreinigung	Mit Wasser

Hinweise

Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)	Dieses mineralische Pulverprodukt enthält Zement und reagiert alkalisch. Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Entsorgung	Vollständig entleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. Materialreste sind eingetrocknete als Bau- und Abbruchabfall (AVV 170904) bzw. Beton (AVV 170101) zu entsorgen.
Produkt-Code Farben und Lacke	Giscode ZP1