



Blitzzement

Zum Verankern und Zementieren

Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Schnell härtender Zement für Befestigungen, Monatagen und Reparaturen insbesondere <ul style="list-style-type: none">■ Zum Verdübeln und Befestigen von Konsolen, Geländern, Mauerhaken, Rohrschellen, Verblendungen, Türen, Toren, Zargen, Schildern, Schalterdosens uvm.■ Zum Abdichten von Wassereinbrüchen an Beton, Mauerwerk und Röhren■ Zum Ausbessern von Treppenstufen, Estrich, Beton und Verputz.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Blitzschnell trocken■ Extrem belastbar■ Weiß
Materialbasis	Zement
Verpackung/Gebindegrößen	1 kg
Farbtöne	weiß

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Mineralische Untergründe wie Beton, mauerwerk und Verputz
Untergrundvorbereitung	Nichteisenmetalle mit einem Schutzanstrich oder Filzband versehen. Müssen fest, tragfähig und trennmittelfrei sein, alte Farbanstriche aufrauen oder entfernen. Untergrund gut vornässen und nicht auf gefrorenen Untergrund verarbeiten.
Verdünnung	500g Blitzzement in 100ml kaltem, sauberem Wasser zu einem plastischen homogenen Mörtel anrühren, nur soviel Mörtel anrühren wie innerhalb von 3 Minuten verarbeitet werden kann.
Beschichtungsaufbau	Nachbehandlung: Frische Mörtelstellen bei hohen Temperaturen ggf. nachnässen.

Hinweise

Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)	Dieses mineralische Pulverprodukt enthält Zement und reagiert alkalisch. Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Entsorgung	Vollständig entleerte Verpackungen können der Wiederverwertung zugeführt werden. Materialreste können eingetrocknet als gemischter Bau- und Abbruchabfall entsorgt werden. Abfallschlüssel NR. gem. AVV 170904 Nähere Angaben siehe Sicherheitsdatenblatt