



## Salmiakgeist

Zum Entfernen von Öl, Fett, Schmutz und Korrosionsrückständen auf Zink und verzinkten Flächen

### Produktbeschreibung

Eigenschaften

Verdünnt < 9 %

Lagerung

Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Produkt enthält Ammoniak

### Verarbeitung

Auftragsverfahren

Ammoniakalische Netzmittellösung zum Entfernen von Öl, Fett, Schmutz und Korrosionsrückständen auf Untergründen aus Zink und verzinkten Flächen. Sorgt in Verbindung mit einem Nassschliff für eine aufgeraute Oberfläche und eine gute Haftung der nachfolgenden Anstriche.

Verdünnung

Salmiakgeist 1 L mit 5 Liter Wasser und Netzmittel (Spülmittel, Haushaltsreiniger) mischen.

Beschichtungsaufbau

Die Mischung satt auftragen und die Zinkfläche mit einem Kunststoff–Schleifvlies nass schleifen. Hierfür müssen Schutzhandschuhe und -Brille getragen werden. Den entstehenden Schaum ca. 10 Minuten einwirken lassen. Danach noch mal nachschleifen, bis der Schaum metallisch grau wird. Anschließend mit klarem Wasser abwaschen und gut trocknen lassen.

### Hinweise

Gefahrenhinweise/  
Sicherheitsratschläge  
(Stand bei Drucklegung)

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen.  
Sicherheitshinweise: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.  
Schutzhandschuhe und Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:  
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein:  
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.