



Raufaser-Reparaturspachtel für innen

Zum Ausbessern beschädigter
Raufasertapeten

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Gebrauchsfertige Struktur-Spachtelmasse zum Ausbessern beschädigter Raufasertapeten. Ideal für Bohr- und Dübellöcher, kleine Risse und ähnliche Schadstellen. Durch ihre Struktur passt sich die Spachtelmasse optimal an die Raufaserkörnung an. Leicht zu modellieren. Nach dem Durchtrocknen überstreichbar.

Eigenschaften

- Mit Raufaser-Struktur
- Weiß
- Überstreichbar

Lagerung

Kindersicher, gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Abgelöste Tapetenränder nachkleben. Lose Teile entfernen. Tiefe Risse und Löcher über 5mm verspachteln, z.B. mit Füllspachtel.

Verarbeitungsbedingungen

Tube vor Gebrauch gut durchkneten. Raufaser-Reparaturspachtel direkt aus der Tube auf die beschädigte Stelle auftragen und mit einem Spachtel oder einem Pinsel glätten oder modellieren. Nach dem Durchtrocknen können die gespachtelten Stellen mit Dispersionsfarben oder Lacken überstrichen werden. Nicht unter +5°C verarbeiten.

Werkzeugreinigung

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Materialreste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10 entsorgen.