



Artikelnummer: **20100330**





LED-Unterbauleuchten Linex Switch Tone 55

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer: | 20100330 |
| Lichtfarbe: | neutralwhite 4000 K |
| Lichtstrom: | |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | |
| Spannung/Stromart: | 220-240 V 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 7 W |
| Energieverbrauch: | 7 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: | |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 25000 h |
| Abmessungen: | 507x28x36 mm |
| Sockel: | |
| Barcode: | 4018412343857 |

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Linex Switch Tone 55 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Durch einfaches Ein- und Ausschalten des Schalters können Sie die Lichtfarbe in 3 Stufen verändern. Während superwarmweißes Licht eine besonders behagliche Atmosphäre schafft, sorgt neutralweißes Licht für optimale Helligkeit. So können Sie für jede Situation genau den richtigen Lichtton einstellen. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe speichert. Die Linex Switch Tone ist per Verbindungskabel- oder adapter mit weiteren Leuchten des gleichen Typs verbindbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Darüber hinaus ist sie schnell und einfach montiert und hat eine Länge von 55 cm.

- In 3 Stufen per Schalter farbveränderliche LED-Unterbauleuchte: 2200 K / 3000 K / 4000 K, inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe
- Einfache und schnelle Anbringung, koppelbar, aufrecht oder flach montierbar
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

| Artikel | | Elektrische Daten | | Lichttechnische Daten | | Produktmaße + Gewicht | |
|--------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Artikelvariante | 20100330 | Dimmbar mit externem Dimmer | nein | Farbkonsistenz initial | < 6 | Länge/Tiefe | 507 mm |
| Barcode | 4018412343857 | Elektrischer Leistungsfaktor | > 0,50 | Farbwertanteil X | 0,374 | Breite | 28 mm |
| Hersteller | Müller-Licht | Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle | Lichtquelle mit EEK: F | Farbwertanteil Y | 0,374 | Höhe | 36 mm |
| Zolltarifnummer | 94051040900 | ERP Anwendungsbereich | Lichtquelle im umgebenden Produkt - kein Label | Farbtemperatur | 4000 K | Gewicht | 266,00 g |
| Verpackung | | | | Farbwiedergabeeigenschaft R9 | ≥12 | Produktdaten | |
| Colorbox/Barcode 1 | 4018412343857 | Gewichteter Verbrauch | 7 kWh/1000h | Farbwiedergabeeigenschaft Ra | ≥80 | Austausch stromlos | nein |
| Colorbox/Inhalt (Stück) | 1 | Lebensdauer Nominalwert | 25000 h | Lichtausbeute Nominalwert | 88 lm/W | Belüftung erforderlich | nein |
| Colorbox/Gewicht | 75,00 g | Leistungsaufnahme Nominalwert | 7 W | Lichtfarbe | neutralwhite | Nicht in Reflektoren betreiben | nein |
| Colorbox/Abmessungen | L=545 B=77 H=33 mm | Nom. Stromstärke | 55 mA | Lichtstrom enthaltene Lichtquelle | 617 lm | Inverkehrbringer | Müller-Licht |
| Innerbox/Barcode 1 | 4004894343874 | Spannung Nominalwert | 220-240 V | Spektrumbild |  | Marke | Müller-Licht |
| Innerbox/Inhalt (Stück) | 2 | Frequenz Nominalwert | 50 Hz | | | CE Kennzeichnung | nein |
| Innerbox/Gewicht | 55,00 g | Verschiebungsfaktor (cos φ) | 0,88 | | | Garantieprodukt | 5 Jahre Garantiebedingungen |
| Innerbox/Abmessungen | L=555 B=90 H=74 mm | | | | | Lieferumfang | Linex Switch Tone 55, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 Direktanschluss, 1x 1.8m Stromkabel, 1x 15cm Verbindungskabel |
| Transportkarton/Barcode 1 | 4004894343881 | | | | | | |
| Transportkarton/Inhalt (Stück) | 30 | | | | | | |
| Transportkarton/Gewicht | 700,00 g | | | | | | |
| Transportkarton/Abmessungen | L=571 B=454 H=241 mm | | | | | | |
| Umwelteigenschaften | | | | | | | |
| Triman-Kennzeichen |  | | | | | | |
| WEEE-Produkt |  | | | | | | |
| |  | | | | | | |