

Halogen Spezial 120W 230V R7s 2250lm 2900K DIM 117,6mm 2000h




Artikelnummer: **300046**

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer: | 300046 |
| Lichtfarbe: | warmwhite 2900 K |
| Lichtstrom: | 2250 lm |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | |
| Spannung/Stromart: | 230 V 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 120 W |
| Energieverbrauch: | 120 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: | A G |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | ja |
| Lebensdauer: | 2000 h |
| Abmessungen: | 118x9 mm |
| Sockel: | R7s |
| Barcode: | 4018412322814 |

Der Halogenstab R7s ist der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Der Stiftsockel bietet schönes, warmweißes Licht (2900 K) und ist darüber hinaus dimmbar. Der Halogenstab bietet mit einem Farbwiedergabeindex von $R_a \geq 100$ eine hervorragende Lichtqualität und sorgt damit für eine natürliche und farbechte Lichtwirkung, die vom Licht der Glühlampe praktisch nicht mehr zu unterscheiden ist.

- Schönes, warmweißes Licht
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben
- Vollständige Dimmbarkeit
- Lange Lebensdauer

DATENBLATT

| Artikel | | Elektrische Daten | | Lichttechnische Daten | | Produktmaße + Gewicht | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|--------------|
| Artikelvariante | 300046 | Dimmbar mit externem Dimmer | ja | Farbwertanteil X | 0,449 | Länge/Tiefe | 118 mm |
| Barcode | 4018412322814 | Elektrischer Leistungsfaktor | > 1,19 | Farbwertanteil Y | 0,409 | Breite | 9 mm |
| EPREL-Referenznummer | 899674 | Energieeffizienzklasse | (Skala A bis G): G | Farbtemperatur | 2900 K | Höhe | 9 mm |
| Hersteller | Müller-Licht | ERP Anwendungsbereich | Lichtquelle - Label vorhanden | Farbwiedergabebeigenschaft R_a | ≥ 100 | Gewicht | 8,00 g |
| Zolltarifnummer | 85392192900 | Gewichteter Verbrauch | 120 kWh/1000h | Lichtausbeute Nominalwert | 19 lm/W | Produktdaten | |
| Verpackung | | Lebensdauer Nominalwert | 2000 h | Lichtfarbe | warmwhite | Austausch stromlos | nein |
| Blister/Barcode 1 | 4018412322814 | Leistungsaufnahme Nominalwert | 120 W | Lichtstrom Nominalwert | 2250 lm | Belüftung erforderlich | ja |
| Blister/Inhalt (Stück) | 1 | Nom. Stromstärke | 439 mA | Spektrumbild |  | Minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| Blister/Gewicht | 9,17 g | Spannung Nominalwert | 230 V | | | Maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Blister/Abmessungen | L=12 B=80 H=150 mm | Frequenz Nominalwert | 50 Hz | | | Modell (Technisch) | Stab |
| Innerbox/Barcode 1 | 4018412322821 | Verschiebungsfaktor ($\cos \phi$) | 0,37 | | | Nicht in Reflektoren betreiben | nein |
| Innerbox/Inhalt (Stück) | 20 | | | | | Sockel | R7s |
| Innerbox/Gewicht | 70,00 g | | | | | Inverkehrbringer | Müller-Licht |
| Innerbox/Abmessungen | L=245 B=156 H=85 mm | | | | | Marke | Müller-Licht |
| Transportkarton/Barcode 1 | 4018412322838 | | | | | CE Kennzeichnung | ja |
| Transportkarton/Inhalt (Stück) | 500 | | | | | Garantieprodukt | nein |
| Transportkarton/Gewicht | 890,00 g | | | | | | |
| Transportkarton/Abmessungen | L=830 B=270 H=480 mm | | | | | | |
| Umwelteigenschaften | | | | | | | |
| Triman-Kennzeichen | | | | | | | |
| | | | | | | | |