

# tesa® Malerband Professional

BNR 56212, 56270, 56271, 56299

## Produktmerkmale

- Ideal für das Abkleben bei Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich
- Echter Washi-Träger: Präzise und extrem scharfe Farbkanten für herausragende Ergebnisse
- Keine Rückstände: Das reißfeste Malerband kann bis zu 6 Monate innen und 2 Monate außen rückstandsfrei entfernt werden
- Anpassungsfähig: Für verschiedene Oberflächen geeignet
- Vielseitig: Geeignet für alle Farben, Lacke und Lasuren
- Einfach in der Anwendung

## Produktbeschreibung

Mit dem tesa® Malerband Professional erledigen Sie Malerarbeiten wie die Profis. Der echte Washi-Träger sorgt für extrem scharfe Farbkanten. Das zuverlässige Abdeckband ist reißfest und klebt auf vielen Oberflächen.

Das tesa® Malerband Professional ermöglicht optimale Ergebnisse und kann innerhalb von 6 Monaten im Innenbereich und 2 Monaten im Außenbereich rückstandsfrei entfernt werden

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

## Produktaufbau

- |                  |                      |             |         |
|------------------|----------------------|-------------|---------|
| • Dicke          | 90 µm                | • Klebmasse | Acrylat |
| • Trägermaterial | glatter Papierträger |             |         |

## Eigenschaften / Leistungswerte

- |                    |         |                    |                         |
|--------------------|---------|--------------------|-------------------------|
| • Reißkraft        | 30 N/cm | • Anwendungsgebiet | Innen- und Außenbereich |
| • Hand tearability | ja      | • Reißfest         | ja                      |

# tesa® Malerband Professional

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

