

tesa® Aluxx Duschablage Ecke, zweistöckig, Aluminium, verchromt, Klebelösung

BNR 40205

Produktmerkmale

- Zweistöckige Duschablage für die Ecke mit innovativer tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Aluminium, verchromt, garantiert rostfrei, wasserbeständig, runde Wandplatten, dreieckige Form
- Sichere Aufbewahrung für Ihre Duschtensilien
- Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK43-2
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 260mm x 163mm x 170mm

Produktbeschreibung

Die zweistöckige tesa® ALUXX Duschablage für die Ecke kann dank starker Klebelösung bequem ohne Bohren angebracht, jederzeit wieder abgelöst und sogar wiederverwendet werden. Ihre Fliesen bleiben unbeschädigt. Sie bietet viel Platz für Duschtensilien und überzeugt mit einem eleganten Design.

Produktaufbau

- Klebmasse Silane modified polymer

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------------------|--|
| • Anwendungsbereich | Badezimmer | • Wiederverwendbar | ja |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Geeignete Untergründe | glasierte Fliesen,
Glattes Holz, Die
meisten Kunststoffe,
Glas, Beton, Metall,
Marmor, Stein |
| • Wiederverwendbar mit | Adapter BK43-2 | | |
| • Rückstandsfrei entfernbar | ja | | |
| • Lösemittelfrei | ja | | |
| • Curing time | 12 hour(s) | • UV-beständig | ja |
| | | • Material | Verchromtes
Aluminium |
| | | • Feuchtigkeitsbeständigkeit | ja |

tesa® Aluxx Duschablage Ecke, zweistöckig, Aluminium, verchromt, Klebelösung

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

