



1. Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.
2. **Langlebige Holme** aus hochwertigem Strangpressprofil.
3. **Bequeme, breite Sprossen** mit 30 mm Sprossentiefe.
4. Spreizsicherung durch **hochfeste Perlongurte**.
5. **Starre Strebe** gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
6. **Aufbau in Treppenstellung möglich** (außer Größe 3x12).
- Innovative Traverse Smart-Base®:**
7. Gleicht Bodenunebenheiten bis 120 mm aus.
8. **Komfortable Bedienung** per Fußhebel.
9. **Integrierte Wasserwaage** für präzises Ausrichten der Leiter.



| Sprossenzahl | 3x8 | 3x10 | 3x12 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Holm oben/Mitte/unten (ca. mm) | 60/71/60 | 71/83/71 | 71/83/71 |
| Sprossenzahl max. ausgefahren | 18 | 23 | 28 |
| Länge eingefahren/Anlegeleiter ausgefahren (ca. m) | 2,41/5,21 | 2,99/6,62 | 3,52/8,02 |
| Standhöhe Stehleiter mit Steckteil/Anlegeleiter (ca. m) | 2,40/3,84 | 3,45/5,46 | 4,24/6,81 |
| Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil/Anlegeleiter (ca. m) | 4,40/5,84 | 5,45/7,46 | 6,24/8,81 |
| senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil (ca. m) | 3,61 | 4,66 | 5,45 |
| Breite ausgefahren oben/Mitte/unten (ca. mm) | 350/415/1.281 | 350/415/1.513 | 350/415/1.513 |
| Schrittlänge (ca. m) | 1,76 | 2,09 | 2,42 |
| Gewicht (ca. kg) | 14,3 | 20,7 | 24,5 |
| Best.-Nr. | 7024724 | 7024730 | 7024736 |

* außer Größe 3x12