


Stand: Januar 2016

Technische Daten	
	
Beschreibung	Metallkantenschutz als Hilfs- oder Zusatzprofil in Gipsplattensystemen bestehend aus einem perforiertem Papierfugenstreifen mit zwei eingeklebten aluminiumplattierten Stahlstreifen.
Brandverhalten	F
Rohmaterial	Kraftpapier + 2 x aluminiumplattierte Stahlstreifen
Höchstzugkraft aluminiumplattierter Stahlstreifen	690 N/mm ²
Höchstzugkraft Papier	5,2 N/mm, ≥ 4,0 N/mm nach EN 13963
Breite	50 mm ± 1 mm
Rollen-Länge	30 m ± 2 %
Dicke	0,55 mm ± 10 %
Flächengewicht	1000 g/m ² ± 3 %
Verpackungseinheit	10 St./Umkarton
Beschriftung/Kennzeichnung	nach DIN EN 14353

Dieses Produktdatenblatt dient ausschließlich der Informationen über den oben näher bezeichneten Baustoff. Die Angaben basieren auf unseren technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Vorschriften sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Wir behalten uns alle nach nationaler und /oder internationaler Normung möglichen bzw. notwendigen Produktänderungen vor.