



Einsatzgebiet:

Zur Verlängerung der Dachlatten bei einem nachträglich angebrachten Wärmedämmverbundsystem (WDVS) am Giebel

Maße:

Für die Dachlattengröße 30 x 50 (Sortierung S 10)
20 x 52 x 500 / 700 / 1000 / 1250 mm

Für die Dachlattengröße 40 x 60 (Sortierung S 10)
30 x 62 x 500 / 700 / 1000 / 1250 mm

Material:

Verzinkter Bandstahl Güte DX51D+Z 140 MA/NA
Zugfestigkeit R_e N/mm² : 270-500, Bruchdehnung R_m N/mm² : min. 22

Toleranzen:

nach DIN EN 10143 / 10346

Materialstärke:

1 mm

Korrosionsschutz:

verzinkt

Befestigungsmaterial:

Senkkopfschrauben 25 x 2,5 (ETA-12/0114), im Lieferumfang enthalten

Grundlagen der Statik:

DIN EN 1990: Grundlagen der Tragwerksplanung
DIN EN 1991-1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke: Eigengewichte
DIN EN 1991-1-3: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke: Schneelasten
DIN EN 1991-1-4: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke: Windlasten
DIN EN 1993-1-1: Stahlbauten: Allgemeine Bemessungsregeln
DIN EN 1993-1-3: Stahlbauten: Kaltgeformte Bauteile
DIN EN 1993-1-5: Stahlbauten: Plattenförmige Bauteile
DIN EN 1995-1-1: Holzbau

