

Garant IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel 40 m H07RN-F 3G1,5

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.



**MADE IN
GERMANY**

**+ cable
Pilot**



Artikelnummer
EAN

1208380
4007123021581

BESCHREIBUNG

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Garant IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel 40 m H07RN-F 3G1,5

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.



Artikelnummer 1208380
EAN 4007123021581

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Stecksystem Steckdose	Typ F (Schutzkontakt)
Kabellänge	40 m	Stecksystem Stecker	Typ E und F
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Kabelfarbe	schwarz	Nenneingangsspannung	230 V
Trommeldurchmesser	290 mm	Schutzart (IP)	IP44
Stecksystem CEE-Steckdose	Ohne		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	7,67 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	7,66 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	19 cm x 29 cm x 37 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	19 cm x 29 cm x 37 cm		

LIEFERUMFANG

Garant IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel