

# Flachrinnen ohne Sohlengefälle, 1000 mm

## Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Mit ACO DRAIN<sup>®</sup> Sicherheitsfalz (SF)
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock
- Mit V-Querschnitt
- Rinnenkörper aus Polymerbeton
- Mit ACO DRAIN<sup>®</sup> Sicherheitsfalz (SF)
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock
- Rinnenkörper aus Polymerbeton

- Rinnensystem gemäß DIN EN 1433/DIN 19580
- Nennweite 100 mm
- Klassen A 15 – E 600
- Wahlweise in den Kantenschutzausführungen Stahl verzinkt, Edelstahl oder Gusseisen EN-GJS
- Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss
- Ausführung mit senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
- Passende Kombinationen in der Bauhöhe (BH) beispielhaft anhand der Ausführung Stahl verzinkt sind:
  - 12327 und 12328 (BH 60)
  - 12323 und 12324 (BH 80)
  - 12321 und 12322 (BH 100)

## Technische Daten zum Artikel 12423

Zarge	Abmessungen			Gewicht	Preis/Stk. 01.07.2024 UVP zzgl. USt. [€]	Rabatt- gruppe (RG)
	Länge	Breite	Höhe			
			Anfang/Ende			
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		
Edelstahl	1000	135	80	11,9	198,00	ML