

Komplettiert

Produktinformationen zur Produktgruppe

- 24 Std. wasserdicht bis 1,3 m und hochwasserbeständig bis 1,7 m gemäß ift-Richtlinie FE-07/01 "Hochwasserbeständige Fenster + Türen"*
- Mit abschließbarer Griffolive
- Geprüft für den Einbau in WU-Beton
- Für Betonbauweise
- U_g -Wert = 0,8 W/(m²K)
- U_w -Wert = 1,0 W/(m²K)
- Schalldämmmaß 35 – 39 dB, Schallschutzklasse 3
- Einbruchhemmend mit der
- Widerstandsklasse RC2**
- *24-Std.-Test gem. ift-Richtlinie FE-07/01, Prüfbericht 16-000434-PR01 einsehbar unter: www.aco.de/downloads/zulassungen-und-zertifikate
- **Prüfbericht 15-001619-PR01 einsehbar unter: www.aco.de/downloads/zulassungen-und-zertifikate
- Inkl. Schutz- und Aussteifungsplatten
- Planerhinweis:
 - ☐ Die verwendete Isolierverglasung darf keinen erhöhten Temperaturdifferenzen ausgesetzt werden. Eine ausreichende Belüftung ist zu gewährleisten. (Hinweise siehe: VFF-Merkblatt V.02)



Technische Daten zum Artikel 328531

Abmessungen	Freier Lüftungsquerschnitt	Glasfläche	Lagerware
Tiefe			
[mm]	[m ²]	[m ²]	
Baurichtmaß: 800 x 600 mm			
240	0,23	0,184	Ja