

Mit integrierter Fensterzarge ohne Flügel

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Fenster in der Dämmebene
- Größtmöglicher Lichteinfall
- Optimaler Isothermenverlauf
- Verbesserter Uw-Wert durch
- Fensterzarge mit Einschieblingen
- Hochdämmender PUR-Schaum,
- Wärmeleitfähigkeit 0,025 W/(mK)
- Kosten- und zeitsparende Montage
- Wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage
- Fertige Oberfläche, Verputzen und Streichen im Lichtschacht nicht notwendig
- Umlaufender Abdichtungsflansch zur einfachen und kontrollierbaren Abdichtung

- Montierbare Lichtschächte
 - 1000 x 600 x 400 mm
 - 1000 x 1000 x 400 mm
 - 1000 x 1000 x 600 mm
 - 1000 x 1300 x 400 mm
 - 1000 x 1300 x 600 mm
 - 1250 x 1000 x 400 mm
 - 1250 x 1300 x 600 mm
- Therm Block DWD darf nicht unbehandelt im Sockelbereich liegen. Ggf. kürzen oder überdämmen.



Technische Daten zum Artikel 380289

Abmessungen		Zargengröße	Benötigte Rohbauöffnung in der Kellerwand
Breite	Höhe	Breite x Höhe	Breite x Höhe
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
1500	1400	1000 x 750	1010 x 760

Dämmstärke: 125 mm