

Lichtschachtrost Standard

Produktinformationen

- Aus verzinktem Stahl
- Für Gehwege und Terrassen empfehlen wir den Maschenrost 30/10
- Befahrbarer Rost bis 1,5 kN belastbar
- Befahrbarer Rost im Lichtschachtkörper liegend sind bis 9 kN Radlast belastbar
- Befahrbarer Rost im Aufstockelement liegend sind bis 6 kN belastbar
- Druckwasserdichte Lichtschächte sind nur mit dem Befestigungssystem Profix befahrbar. Ein befahrbarer Rost ist einzusetzen.

Technische Daten zum Artikel 315878

Für Lichtschacht		Abmessungen	
Tiefe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Breite [mm]
Maschenrost 30/30, begehbar, bis 1,5 kN belastbar			
600	1000	600	1040

Zubehör

Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.
Adapterwinkel für Lichtschachtrost 1000 x 400/600 mm		■ Mit Befestigungsschrauben für Lichtschachtrost	
	Spaltmaß 10 mm		11160
	Spaltmaß 20 mm		11161
	Spaltmaß 30 mm		11162
Adapterwinkel für Lichtschachtrost 1250 x 400/600 mm	Spaltmaß 40 mm		11163
		■ Mit Befestigungsschrauben für Lichtschachtrost	
	Spaltmaß 10 mm		11164
	Spaltmaß 20 mm		11165
	Spaltmaß 30 mm		11166
	Spaltmaß 40 mm		11167
Ausgleichswinkel 10x20 mm für Rostlänge 1.040 mm	■ Spaltmaß 10 mm	■ Ohne Befestigungsschrauben für Lichtschachtrost	11470

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-tiefbau.de/suche/?q=315878>

