


Hochwasserdicht* zur Sanierung

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Eine Lösung aus einer Hand für die Sanierung oder Nachrüstung von Fensteröffnungen im Bestand
- Basis ist das bekannte hochwasserdichte* Fenster ACO Therm^{*} HWD
- Andichtung mittels einer Elastomer-Folie an die Wand
- Industriell vorgefertigte Lösung

- Das integrierte ACO Leibungsfenster HWD ist 24 Std. wasserdicht bis 1,3 m und hochwasserbeständig bis 1,7 m gemäß ift-Richtlinie FE-07/01 "Hochwasserbeständige Fenster + Türen"*
- Mit abschließbarer Griffolive
- Einbruchhemmend mit der Widerstandsklasse RC2**
- Mit 3-fach Wärmeschutzverglasung
- U_g -Wert = 0,8 W/(m²K)
- U_w -Wert = 1,0 W/(m²K) bezogen auf 1,23 x 1,48 m Fenstergröße
- Schalldämmmaß 35 – 39 dB, Schallschutzklasse 3
- *24-Std.-Test gem. ift-Richtlinie FE-07/01, Prüfbericht 14-002562-PR01 einsehbar unter: www.aco.de/downloads/zulassungen-und-zertifikate
- **Prüfbericht 15-001619-PR01 einsehbar unter: www.aco.de/downloads/zulassungen-und-zertifikate
- Planerhinweis:
 - Die verwendete Isolierverglasung darf keinen erhöhten Temperaturdifferenzen ausgesetzt werden. Eine ausreichende Belüftung ist zu gewährleisten. (Hinweise siehe: VFF-Merkblatt V.02)



Technische Daten zum Artikel 329103

Abmessungen	Glasfläche	Anschlag	Lagerware
Tiefe			
[mm]	[m ²]		
Baurichtmaß: 1000 x 1000 mm			
300	0,549	DIN-links	Nein