



# Rahmenausführung: tagwasserdicht/rückstausicher

## Produktinformationen zur Produktgruppe



### ACO Produktvorteile

- Deckel aus Gusseisen GJS
- Deckelgewicht ca. 80 kg
- Rahmen aus Gusseisen GJL zur Verankerung auf dem darunterliegenden Bauwerk
- Mit 4 Schraubverschlüssen M16

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Tagwasserdicht und rückstausicher bis 1 bar
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Gas- und geruchsdicht bei drucklos auftretenden Kanal- und Fäkalgasen
- Mit Dichtung
- Öl- und benzinbeständig
- Deckelgewicht ca. 82 kg
- Für den rückstausicheren Einbau wird ein Satz Befestigungslaschen (Art.-nr. 57184) benötigt



## Technische Daten zum Artikel 4028.20.00

Klasse	Lichte Weite	Rahmenhöhe	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht	Preis/Stk.	Rabattgruppe (RG)	
						01.07.2024 UVP zzgl. USt. [€]		
		[mm]			[kg]			
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ A 15</li> <li>■ B 125</li> <li>■ C 250</li> <li>■ D 400</li> </ul>	 	800	105	Ohne	Ohne	145,0	720,00	SA