

Passivhaustauglich mit 3-fach Wärmeschutzverglasung (PHT)

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Immer mit 3-fach Wärmeschutzverglasung
- Größtmögliche Glasfläche
- In Wohnraumfensteroptik
- Geeignet für Bauten mit dem "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude"
- Optimale Wärmedämmung durch 82 mm Bautiefe und Mehrkammerhohlprofile
- Mitteldichtungssystem für hohe Luftdichtheit
- Reinweiße Oberfläche
- Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Flügel
- Optimale Betonverkrallung
- Beidseitig integrierte Schalungsdichtung
- Patentiertes Nut-Federsystem für Dämmungsanschlussprofile
- Mit Zuschlagsicherung für sicheres Einrasten im offenen Kippzustand

- Mit Dreh-/Kippflügel
- Ausführung DIN-links/DIN-rechts
- Mit Folierung zum Schutz des Produktes
- Geprüft durch das ift-Rosenheim (Prüfbericht 14-002007-PR01 einsehbar unter: www.aco-hochbau.de/service/zertifikate)
- Die Abmessung ist jeweils 10 mm kleiner als das angegebene Baurichtmaß
- Passivhaustauglich durch zusätzliche Kerndämmung
- U_g -Wert = 0,6 W/(m²K)
- U_w -Wert = 0,74 W/(m²K)
- F_{RSI} -Wert = 0,80 W/(m²K)
- Auch geeignet für KFW40-Häuser
- Inkl. Holzaussteifung
- Schalldämmmaß 36db
- Schallschutzklasse 3



Technische Daten zum Artikel 331404

Abmessungen	Freier Lüftungsquerschnitt	Glasfläche	Lagerware
Tiefe			
[mm]	[m ²]	[m ²]	
Baurichtmaß: 750 x 500 mm			
365	0,15	0,118	Nein