



# Rahmenausführung: Gusseisen


## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- **Ruhig:** Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen und mechanisch bearbeitete Auflageflächen an Deckel und Rahmen
  - **Rutschfest:** Mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger rutschfester Oberfläche
  - Deckel aus Gusseisen GJS
  - Deckelgewicht ca. 39 kg
  - Rahmen aus Gusseisen GJL, hochziehbar
  - Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
  - Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584
  - Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit Schraublosen, wartungsfreien Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff
- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
  - Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
  - Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221
  - **Luftdurchlässig:** bei Ausführungen mit Lüftungsöffnungen: 323 cm<sup>2</sup> Lüftungsquerschnitt



## Technische Daten zum Artikel 210521

Klasse	Lichte Weite	Rahmen- höhe	Lüftungs- öffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht	Preis/Stk.	Rabatt- gruppe (RG)
						01.07.2024 UVP zzgl. USt. [€]	
		[mm]			[kg]		
■ A 15		125	Ohne	Ohne	97,0	520,00	MT
■ B 125							
■ C 250							
■ D 400							