

Nylondraht-Scheibenbürste, aggressiv



Eigenschaften

- zum Reinigen, Entrosten und Polieren
- vielfache Lebensdauer gegenüber Drahtbürsten
- aggressiv durch grobkörnige Nylondrahtbestückung

Geeignet für Material

Gut geeignet	Holz
Bedingt geeignet	Metall, NE-Metall, Blech, Stein

Technische Daten




Besatz Ausführung	gewellt
Farbe	rot
Umdrehungsgeschwindigkeit max.	4.500 RPM
Drehrichtung	Rechtslauf
Werkstoff Besatz Bürste	Nylon-Draht
Gemäß der Norm	EN 1083-2
Durchmesser Draht	1,2 mm

Nylondraht-Scheibenbürste, aggressiv



Passt auf Maschine

Bohrmaschine

Artikelnummer	Inhalt	Arbeitsdurchmesser Ø	Höhe Besatz	Länge Draht	Schaft Ausführung	Länge Schaft	Schaftdurchmesser	EAN-Code
1500000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Sechskant-Schaft SW 6,35 mm (¼")	25 mm		 4 006885 150003
								4006885150003
8477000	1	100 mm	8 mm	23 mm	Rundschaft	30 mm	6 mm	 4 006885 847705
								4006885847705
1502000	1	100 mm	10 mm	23 mm	Sechskant-Schaft SW 6,35 mm (¼")	25 mm		 4 006885 150201
								4006885150201