

Steinbohrer HM-bestückt, Sechskant-Schaft



Für Bohrungen in Mauerwerk, Kunst- und Naturstein



Eigenschaften

- Steinbohrer, rollgewalzt in hochwertiger Stahlausführung, HM-bestückt für Bohrungen in Mauerwerk, Kunststein, Naturstein
- 130°-Spitzenwinkel erleichtert das Anbohren und den Bohrfortschritt
- präzisionsgeschliffene Hartmetallplatte für hohe Bohrleistung in harte Materialien
- gehärtet für hohe Stabilität
- Sechskant-Schaft für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern
- konform mit DIN 5468 für sichere Produktwahl
- in verschiedenen Größen erhältlich

Geeignet für Material

Gut geeignet Mauerwerk, Kunststein, Naturstein

Technische Daten






Bohrer Spitzenwinkel	130°
Schaft Ausführung	Sechskant-Schaft SW 6,35 mm ($\frac{1}{4}$ ")
Drehrichtung	Rechtslauf
weitere Produktspezifikation	präzisionsgeschliffene Hartmetallplatte
Gemäß der Norm	DIN ISO 5468

Steinbohrer HM-bestückt, Sechskant-Schaft



Passt auf Maschine

Bohrmaschine

Artikelnummer	Inhalt	Durchmesser Bohrer	Arbeitslänge	Länge Bohrer	EAN-Code
7265000	1	4 mm	30 mm	80 mm	<div> 4 006885 726505</div> <div>4006885726505</div>
7266000	1	5 mm	40 mm	95 mm	<div> 4 006885 726604</div> <div>4006885726604</div>
7267000	1	6 mm	50 mm	110 mm	<div> 4 006885 726703</div> <div>4006885726703</div>
7269000	1	8 mm	70 mm	120 mm	<div> 4 006885 726901</div> <div>4006885726901</div>
7270000	1	10 mm	70 mm	120 mm	<div> 4 006885 727007</div> <div>4006885727007</div>