



Eigenschaften

- zum Reinigen, Entrosten und Polieren
- vielfache Lebensdauer gegenüber Drahtbürsten
- aggressiv durch grobkörnige Nylondrahtbestückung

Geeignet für Material

Gut geeignet	Holz
Bedingt geeignet	Metall, NE-Metall, Blech, Stein

Technische Daten

Besatz Ausführung	gewellt
Farbe	rot
Umdrehungsgeschwindigkeit max.	4.500 RPM
Drehrichtung	Rechtslauf
Werkstoff Besatz Bürste	Nylon-Draht
Gemäß der Norm	EN 1083-2
Durchmesser Draht	1,2 mm

Nylondraht-Topfbürste, aggressiv



Passt auf Maschine

Bohrmaschine

Artikelnummer	Inhalt	Arbeitsdurchmesser Ø	Länge Draht	Schaft Ausführung	Länge Schaft	Schaftdurchmesser	EAN-Code
1505000	1	50 mm	20 mm	Sechskant-Schaft SW 6,35 mm (1/4")	25 mm		 4 006885 150508 4006885150508
1506000	1	65 mm	20 mm	Sechskant-Schaft SW 6,35 mm (1/4")	25 mm		 4 006885 150607 4006885150607
8478000	1	65 mm	20 mm	Rundschaft	30 mm	6 mm	 4 006885 847804 4006885847804