

EAN (DE): 4003971255710

Art. Nr. (DE): 25571

Schellenberg Zeitschaltuhr Standard

Bequeme Zeitsteuerung für elektrisch betriebene Rollläden

- automatisierte Rollladensteuerung nach individuellen Uhrzeiten
- geeignet für Rohrmotoren mit mechanische Endlageneinstellung
- einfache Einstellung und Bedienung, dank Display und großer Tasten
- manuelle Steuerung, Tagesprogramm und Urlaubsprogramm
- ca. 2 Stunden Datenspeicherung bei Stromausfall

Die Zeitschaltuhr Standard mit praktischem Display ermöglicht die Zeitsteuerung von Rohrmotoren mit mechanischer Endlageneinstellung. Sie ist nicht nur für die Schellenberg Rohrmotoren Standard und Plus geeignet, sondern auch für Rollladenmotoren anderer Hersteller. Die Einstellung sowie die manuelle Bedienung werden durch große Tasten und ein gut lesbares Display erleichtert. Neben der manuellen Steuerung verfügt die Zeitschaltuhr Standard ein Tages- und ein Zufallsprogramm für die automatische Zeitsteuerung eines Rollladens.

Im Tagesprogramm können individuell gewählte, automatische Öffnungs- bzw. Schließzeiten für Werktage, Samstage sowie Sonntage eingestellt werden. Dabei ist es möglich entweder zwei Zeiten zu hinterlegen oder nur eine Öffnungs- oder Schließzeit zu aktivieren, wenn Sie z. B. möchten, dass nur am Morgen der Rollladen automatisch öffnet.

Die Zufalls- oder auch Urlaubsfunktion kann zum Tagesprogramm hinzugeschaltet werden. Die automatischen Öffnungs- und Schließzeiten werden dann per Zufall gewählt und weichen um bis zu 15 Minuten von der im Tagesprogramm eingestellten Zeit ab.

Die manuelle Bedienung bleibt trotz eines aktiven Zeitprogramms jederzeit möglich. Ebenso kann je nach Bedarf per Knopfdruck zwischen dem manuellen und dem zeitgesteuerten Betrieb umgeschaltet werden, um beispielsweise ein Aussperren zu vermeiden. Im manuellen Betrieb sind das Tages- und das Zufallsprogramm deaktiviert, der Rollladen lässt sich dann nur per Knopfdruck steuern. Die Sommer- und

Winterzeit stellt die Zeitschaltuhr selbstständig um und bei einem Stromausfall bleiben die Daten 2 Stunden gespeichert.

Die Zeitschaltuhr Standard wird Unterputz in einer Schalterdose mit einem Durchmesser von 60 mm verbaut. Mit Schellenberg Aufputzrahmen für Steuerelemente ist auch eine Aufputz-Montage möglich. Für die Befestigung der Zeitschaltuhr in der Schalterdose liegen zwei Schrauben im Lieferumfang bei.

Technische Daten

- Maße Rahmen (B x H): 80 x 80 mm
- Maße Zeitschaltuhr (B x H): 50 x 50 mm
- Einbautiefe: min. 25 mm
- Farbe: Weiß
- Betriebsspannung: 230 V AC/50 Hz
- Schaltstrom: 3 A / 230 V AC, induktive Last
- Schutzart: IP 20, nur für trockene Innenräume
- Schutzart: II, nach entsprechender Montage
- Schaltdauer: 180 Sekunden
- Umgebungstemperatur: 0 °C bis +50 °C
- Gangreserve: 2 Stunden
- Standby Verbrauch: 0,6 Watt
- Montageart: Unterputzdose (Ø 60 mm)
- Wechselrahmen: geeignet für Wechselrahmenadapter nach DIN 49075

Lieferumfang

1 x Zeitschaltuhr Standard
1 x Montageanleitung
2 x Schrauben
1 x Rahmen

Suchbegriffe für die interne Shopsuche

Schellenberg
Zeitschaltuhr
Zeitschaltuhr Standard
Zeitschaltuhr Rollladen
Zeitschaltuhr für Rollladen
Rollladenschalter mit Zeitschaltuhr
Schellenberg Zeitschaltuhr

Schellenberg Zeitschaltuhr Standard
Rollladensteuerung Zeitschaltuhr
Zeitsteuerung Rollladen
Rollladen Zeitsteuerung
Rollladensteuerung