

EAN (DE): 4003971227359

Art. Nr. (DE): 22735

Schellenberg Rollladengurtantrieb RolloDrive 35

Zur Motorisierung von Rollläden mit Aufschraubwickler

- motorisierter Aufschraubwickler
- für Kunststoff-Rollläden bis 4 m² Fläche
- mit Zeitautomatik und Sicherheitsabschaltung
- Rollladensystem Mini mit 14 mm Gurtbreite, Lochabstand 180 mm
- Stromversorgung über ein Netzkabel, Endlagensicherung bei Stromausfall

Der Schellenberg RolloDrive 35 ermöglicht die Bedienung eines Rollladens bequem per Knopfdruck oder Zeitautomatik. Der elektrische Gurtwickler ist für Kunststoff-Rollläden bis zu einer Fläche von 4 m² geeignet und ist kompatibel mit dem Rollladensystem Mini mit einer Gurtbreite von 14 mm. Er wird aufputz auf der Wand oder in der Fensterlaibung montiert und ist ideal auch für Mietobjekte geeignet, da für den Einbau das Öffnen des Rollladenkastens nicht notwendig ist.

Die integrierte Zeitautomatik macht es möglich, den Rollladen zu gewünschten Uhrzeiten automatisch hoch- oder herunterfahren zu lassen. Dafür ist jeweils eine Auf- bzw. Abfahrt programmierbar. Blockiert der Rollladen oder trifft er auf ein Hindernis, stoppt der elektrische Gurtwickler automatisch. Große Tasten am RolloDrive 35 erleichtern die Bedienung und die Einstellung der Endlagen. Die Stromversorgung erfolgt über ein Netzkabel.

Als Erweiterung kann der Rollladen mit einem separat erhältlichen Sonnensensor nach Sonnenstand gesteuert werden. Dadurch können z. B. Einrichtungsgegenstände und Pflanzen vor einer zu hohen Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Technische Daten

- Maße (B x H x T): 38,5 x 199 x 135,5 mm
- Lochabstand: 180 mm
- Rollladensystem: Mini

- Rollladenfläche: max. 4,0 m²
- Fläche bei Kunststoff-Rollladen: max. 4,0 m²
- Fläche bei Aluminium-Rollladen: max. 2,0 m²
- Fläche bei Holz-Rollladen: max. 1,0 m²
- Gurtbandbreite: 14 mm
- Wickelkapazität bei Gurtstärke von 1,4 mm: 3,5 m
- Netzkabellänge: 1,9 m
- Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
- Nennleistung: 29 W
- Standby Verbrauch: < 0,7 W
- Netzkabel: 24 V DC/1,2 A
- Drehmoment: 2,5 Nm
- Drehzahl: max. 34 U/Minute
- Zugkraft/Anfangszugkraft: max. 12 kg
- Endzugkraft: 7 kg am Gurtband
- Kurzzeitbetrieb: 5 Minuten
- Schutzklasse: III
- Schutzart: IP20, nur für trockene Räume
- Positionsgenauigkeit: 5 mm
- Anzahl der Schaltzeiten: 2 (Auf und Ab)
- Einstellbereich Sonnenautomatik: 3.000 bis 10.000 Lux
- Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C
- Ganggenauigkeit der Uhr: ca. +/- 1 Minute/Monat

Lieferumfang

- 1 x RolloDrive 35
- 1 x Netzkabel, 1,9 m Kabel
- 2 x Schrauben
- 2 x Dübel
- 1 x Entriegelungsklammer
- 1 x Bedienungsanleitung

Suchbegriffe für die interne Shopsuche

Schellenberg

Rollodrive 35

Schellenberg Rollodrive

Rollodrive

Elektrischer Gurtwickler

Elektronische Gurtwickler

Rollladen-Gurtantrieb

Rollladensteuerung
Rollladengurtwickler
Elektrische Rollladensteuerung
Elektrischer Aufschraubwickler
Elektrischer Aufputzwickler