

EAN (DE): 4003971114000

Art. Nr. (DE): 11400

Schellenberg Einlasswickler Maxi, 215 mm, verzinkt

Robuster Rollladengurtwickler für die Unterputz-Montage

- robuster Einlasswickler für Rollläden bis 2,50 m Höhe
- Rollladensystem Maxi, 215 mm Lochabstand
- max. 12,0 m Gurtlänge bei 23 mm Gurtbreite
- vorgespannte Feder, Einbautiefe einstellbar zwischen 140 und 180 mm
- individuell erweiterbar mit separat erhältlicher Schellenberg Abdeckplatte

Dieser Einlasswickler aus verzinktem Stahl ist besonders robust und langlebig. Er ist kompatibel mit dem Rollladensystem Maxi und somit für eine Gurtbreite von 23 mm ausgelegt. Die Wickelkapazität der Trommel ist für Rollläden bis zu einer Höhe von 2,50 m und einer maximalen Gurtlänge von 12,0 m geeignet. Der Gurtwickler wird Unterputz in einen passenden Mauerkasten eingebaut und hat einen Lochabstand von 215 mm. Die Einbautiefe ist variabel, da sich die Federtrommel bei Bedarf um bis zu 4 cm verschieben lässt. Um eine einfache Montage des Gurtbands zu ermöglichen, ist die Feder des Gurtwicklers vorgespannt. Für eine individuelle Gestaltung des Gurtwicklers, passend zu Ihrer Wohnumgebung, ist im Lieferumfang keine Abdeckplatte enthalten. Diese sind in verschiedenen Ausführungen und mit geeignetem Lochabstand separat erhältlich.

Technische Daten

- Rollladensystem: Maxi
- Lochabstand: 215 mm
- Maße (B x H x T): 50 x 244 x 140 mm
- Tiefe: 140 bis 180 mm
- Gurtlänge: max. 12,0 m
- Gurtbreite: max. 23 mm
- Rollladenhöhe: max. 2,50 m
- Material: Stahl, verzinkt

Lieferumfang

1 x Einlasswickler, vorgespannt

Suchbegriffe für die interne Shopsuche

Schellenberg

Schellenberg Einlasswickler

Schellenberg Gurtwickler

Einlasswickler

Gurtwickler

Gurtwickler Unterputz

Unterputz Gurtwickler

Gurtwickler Rollladen

Rollladengurtwickler

Rollladen Gurtwickler

Rollladengurtwickler Unterputz