

EAN (DE): 4003971201069

Art. Nr. (DE): 20106

Schellenberg Rohrmotor Standard Mini 6 Nm

Mechanischer Rohrmotor zur Rollladen-Motorisierung

- mechanische Endlageneinstellung mit Einstellstift
- starke Bremse, wartungsfreier Motor und extrabreiter Mitnehmer
- maximale Kunststoff-Rollladenfläche von 4 m² und 15 kg Gewicht
- für Rollladensystem Mini und Achtkantwellen mit 40 mm
- Funk-Steuerung nachrüstbar

Der mechanische Rohrmotor Standard mit 6 Nm dient der Motorisierung eines leichten Rollladens bis zu einer Fläche von 4 m² und einem Gewicht von 15 kg. Er ist für das Rollladensystem Mini ausgelegt und wird direkt in die Rollladenwelle mit einem Durchmesser von 40 mm eingebaut. Die Endlagen werden nach dem Einbau mechanisch mit einem Einstellstift eingestellt.

Der laufruhige Rohrmotor Standard zeichnet sich durch eine starke, verschleißarme Bremse sowie einen wartungsfreien Motor mit einer hochwertigen Getriebeeinheit mit Sinterzahnradern aus. Ein extrabreiter Mitnehmer kompensiert eine ungerade zugeschnittene Rollladenwelle und die Sondergröße des Adapters sorgt für eine optimale Kraftübertragung auf die Rollladenwelle. Durch einen thermischen Überlastungsschutz schaltet sich der Motor bei Überhitzung ab und schont so den Motor. Für die Steuerung des Rohrmotors Standard wird ein separat erhältliches Steuerelement benötigt. Hierfür eignen sich die Schellenberg Rollladenschalter oder die Schellenberg Zeitschaltuhren. Die Steuerung mehrerer Rollladenmotoren lässt sich durch die Verwendung eines Relais realisieren. Für den Einbau in den Rollladenkasten liegt ein höhenverstellbares Wandlager dem Lieferumfang bei. Die Stromversorgung erfolgt über ein vieradriges Anschlusskabel mit 2 m Länge.

Mit dem Rohrmotor Standard haben Sie die Option, zu einem späteren Zeitpunkt eine Funk-Steuerung nachzurüsten. Dafür benötigen Sie ein Schellenberg Funk-Empfangsmodul oder einen Schellenberg Funk-Rollladenschalter. Die Funk-Steuerung ermöglicht die Bedienung des Motors aus der Ferne, mit einem Schellenberg Funk-Handsender oder

einer Schellenberg Funk-Zeitschaltuhr. Nach einer Funknachrüstung kann der Rohrmotor Standard in ein kompatibles Smart Home System integriert werden.

Technische Daten

- Rollladensystem: Mini
- Rollladenwelle: 40 mm Durchmesser
- Einbaulänge (mit Adapter): max. 500 mm
- Zugkraft: max. 15 kg
- Drehmoment: 6 Nm
- Fläche Kunststoff-Rollläden: max. 4,0 m²
- Fläche Aluminium-/Holz-Rollläden: max. 2,8 m²
- Nachrüstung auf Funksteuerung möglich: Ja
- Bedienelement inkl.: Nein
- Endlageneinstellung: Mechanisch (mit Einstellstift)
- Wandlager inkl.: Ja
- Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
- Nennleistung: 98 Watt
- Stromaufnahme: 0,43 A
- Drehzahl: 14 rpm
- Einschaltdauer: max. 4 Minuten
- Zuleitungskabel: 2,0 m, vieradrig
- Schutzklasse: IP44

Lieferumfang

1 x Rohrmotor Standard Mini 6 Nm mit Kabel
1 x Adapter-Set
1 x Wandlager
1 x Einstellwerkzeug
1 x Montageanleitung

Suchbegriffe für die interne Shopsuche

Schellenberg
Rohrmotor
Rollladenmotor
Rollladenantrieb
Schellenberg Rohrmotor
Schellenberg Rollladenmotor
Schellenberg Rollladenantrieb
Rohrmotor 40 mm

Rohrmotor Mini

Rohrmotor Standard

Rohrmotor Standard 6

Schellenberg Rohrmotor Standard

Schellenberg Rohrmotor Standard 6