

EAN (DE): 4003971227656

Art. Nr. (DE): 22765

Schellenberg Rollladengurtantrieb RolloDrive 65 Standard

Zur Motorisierung von Rollläden mit Einlasswickler

- motorisierter Einlasswickler
- für Kunststoff-Rollläden bis 6 m² Fläche
- Zeitautomatik, Sicherheitsabschaltung und optionale Lichtsteuerung
- Rollladensystem Maxi mit 23 mm Gurtbreite, Lochabstand 165 oder 185 mm
- Stromversorgung über Netzkabel, Endlagensicherung bei Stromausfall

Der Schellenberg RolloDrive 65 Standard ermöglicht die Bedienung eines Rollladens bequem per Knopfdruck oder Zeitautomatik. Der elektrische Gurtwickler ist für Kunststoff-Rollläden bis zu einer Fläche von 6 m² geeignet und kompatibel mit dem Rollladensystem Maxi mit einer Gurtbreite von 23 mm. Er ersetzt einen vorhandenen mechanischen Einlasswickler vollständig. Der RolloDrive 65 Standard kann in alle gängigen Mauerkästen mit einer Öffnungshöhe von mindestens 134 mm verbaut werden und hat Lochabstände von 165 bzw. 185 mm. Er ist ideal auch für Mietobjekte geeignet, da für den Einbau das Öffnen des Rollladenkastens nicht notwendig ist.

Die integrierte Zeitautomatik macht es möglich, den Rollladen zu gewünschten Uhrzeiten automatisch hoch- oder herunterfahren zu lassen. Dafür ist jeweils eine Auf- bzw. Abfahrt programmierbar. Blockiert der Rollladen oder trifft er auf ein Hindernis, stoppt der elektrische Gurtwickler automatisch. Große Tasten am RolloDrive 65 Standard erleichtern die Bedienung und die Einstellung der Endlagen. Die Stromversorgung erfolgt über ein Netzkabel, sollte diese unterbrochen werden, bleiben die gespeicherten Endlagen erhalten.

Als Erweiterung kann der Rollladen mit einem separat erhältlichen Sonnensensor nach Sonnenstand gesteuert werden. Dadurch können z. B. Einrichtungsgegenstände und Pflanzen vor einer zu hohen Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Technische Daten

- Maße (B x H x T): 59 x 210 x 27 mm
- Einbaumaße (T x H): 139 x 132 mm
- Lochabstand: 165 mm oder 185 mm
- Rollladensystem: Maxi
- Fläche für Kunststoff-Rollladen: max. 6,0 m²
- Fläche für Aluminium-/Holz-Rollladen: max. 3,0 m²
- Rollladengewicht Kunststoff: max. 4,5 kg/m²
- Rollladengewicht Aluminium/Holz: max. 10,0 kg/m²
- Gurtbandbreite: 23 mm
- Wickelkapazität bei 23 mm Gurtbreite:
 - bei 1,0 mm Gurtstärke: ca. 8 m
 - bei 1,7 mm Gurtstärke: ca. 4,5 m
- Netzkabellänge: 1,5 m
- Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
- Netzanschlussleitung: 2 x 0,75 qmm, H03VVH2-F
- Nennleistung: 70 W
- Leistung Stand-by: 0,5 W
- Drehmoment: 10 Nm
- Drehzahl: max. 30 U/Minute
- Zugkraft/Anfangszugkraft: max. 45 kg
- Kurzzeitbetrieb: 4 Minuten
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP20, nur für trockene Räume
- Anzahl der Schaltzeiten: 2 (Auf und Ab)
- Anzahl Bedientasten: 5
- Anzahl LEDs: 3
- Einstellbereich Sonnenautomatik: 2.000 bis 20.000 Lux

Lieferumfang

- 1 x RolloDrive 65 Standard
- 1 x 1,5 m Netzkabel
- 1 x Entriegelungsklammer
- 2 x Befestigungsschrauben
- 1 x Klemme Netzleitung
- 3 x Schrauben für Klemme
- 1 x Abdeckung Gurtschacht
- 1 x Abdeckung Gurtwickler unten
- 1 x Kurzanleitung
- 1 x Montageanleitung

Suchbegriffe für die interne Shopsuche

Schellenberg

Schellenberg Rollodrive

Rollodrive

Rollodrive 65

Rollodrive 65 Standard

Elektrischer Gurtwickler

Elektronische Gurtwickler

Rollladen-Gurtantrieb

Rollladensteuerung

Rollladengurtwickler

Elektrische Rollladensteuerung

Elektrischer Einlasswickler

Elektrischer Unterputzwickler