

EAN (DE): 4003971502005

Art. Nr. (DE): 50200

Schellenberg Einlasswickler Maxi, 160 mm, verzinkt

Robuster Rollladengurtwickler für die Unterputz-Montage

- robuster Einlasswickler für Rollläden bis 2,30 m Höhe
- Rollladensystem Maxi, 160 mm Lochabstand
- max. 5,3 m Gurtlänge und 23 mm Gurtbreite
- vorgespannte Feder, Einbautiefe einstellbar zwischen 115 und 135 mm
- individuell erweiterbar mit separat erhältlicher Schellenberg Abdeckplatte

Dieser Einlasswickler aus verzinktem Stahl ist besonders robust und langlebig. Er ist kompatibel mit dem Rollladensystem Maxi und somit für eine Gurtbreite von 23 mm ausgelegt. Die Wickelkapazität der Trommel ist für Rollläden bis zu einer Höhe von 2,30 m geeignet, was einer maximalen Gurtlänge von 5,3 m entspricht.

Der Gurtwickler wird Unterputz in einen passenden Mauerkasten eingebaut und hat einen Lochabstand von 160 mm. Die Einbautiefe ist variabel, da sich die Gurttrommel bei Bedarf um bis zu 2 cm verschieben lässt. Um eine einfache Montage des Gurtbands zu ermöglichen, ist die Feder des Gurtwicklers vorgespannt.

Für eine individuelle Gestaltung des Gurtwicklers, passend zu Ihrer Wohnumgebung, ist im Lieferumfang keine Abdeckplatte enthalten. Diese sind in verschiedenen Ausführungen und mit geeignetem Lochabstand separat erhältlich.

Technische Daten

- Rollladensystem: Maxi
- Lochabstand: 160 mm
- Maße (B x H x T): 50 x 194 x 122 mm
- Tiefe: 115 bis 135 mm
- Gurtlänge: max. 5,3 m
- Gurtbreite: max. 23 mm

- Rollladenhöhe: max. 2,30 m
- Material: Stahl, verzinkt

Lieferumfang

1 x Einlasswickler, vorgespannt

Suchbegriffe für die interne Shopsuche

Schellenberg

Schellenberg Einlasswickler

Schellenberg Gurtwickler

Einlasswickler

Gurtwickler

Gurtwickler Unterputz

Unterputz Gurtwickler

Gurtwickler Rollladen

Rollladengurtwickler

Rollladen Gurtwickler

Rollladengurtwickler Unterputz