

GESTALTUNGS KANTE

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestens geeignet für die ideale Abgrenzung von Wegen und Steingärten - hier besteht die Möglichkeit, Steinarten nach Farben und Sorten zu trennen.

Anwendung:

- Einzelpflanzungen von Bäumen, Sträuchern oder Bambus
- Sammelpflanzungen, wie Hecken oder Pflanzgruppen
- Verkehrswegebau speziell Radwege
- Mauerwerk und Fundamente
- Rohr- und Kabeltrassen
- Auskleidung von Holzblumenkästen

Eigenschaften:

- moderne Trennung von Rasen und Beet bzw. Steingärten und Wegen
- flexibel und einfach zu verlegen
- Längen nach Wunsch zuschneidbar

Technische Daten: Prima Gestaltungskante schwarz 0,2x6m, Art.Nr.: 3689642		
Zusammensetzung:	Polypropylen (70%) Polyethylen (30%) PE HD extrusionsbeschichtet	
Flächengewicht:	EN ISO 9864	275 g/m²
Stärke:	EN ISO 9863-1	0,80 mm
Mechanische Eigenschaften (Mittelwerte)		
Zugfestigkeit:	EN ISO 10319	14,0 KN/m
Höchstzugkraftdehnung:	EN ISO 10319	25 %
Stempeldurchdruckkraft:	EN ISO 12236	2250 N
Kegelfallversuch:	EN ISO 13433	26 mm
Hydraulische Eigenschaften (Mittelwerte)		
Wasserdurchlässigkeit:	EN ISO 11058	0 l/m²s
Öffnungsweite O ₉₀ :	EN ISO 12956	/
Beständigkeit		
In Boden mit pH Wert zwischen 2 – 14 und < 25° C Bodentemperatur	> 25 Jahre	
Mikrobiologische Beständigkeit	EN ISO 12225	ohne Einfluss
Beständigkeit gegen Säure / Alkali	EN ISO 14030	ohne Einfluss
UV-Beständigkeit	Ja	

Hersteller:

Vertrieb Dinies Gbr, 65307 Bad Schwalbach
Tel.: +49 612472400-18, Fax: +49 61247264290

Lieferform:

80 Kartons á 6 Rollen pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Prima®
Damit bauen Profis

GESTALTUNGS KANTE

TECHNISCHES DATENBLATT

Die sehr stabile Prima Gestaltungskante eignet sich ideal um Erde, Steine, Bäume oder ähnliches abzugrenzen. Durch das moderne Aussehen und seine individuelle Oberfläche ist die Prima Gestaltungskante ein echter Blickfang für jeden Garten.

Die Prima Gestaltungskante wird aus einem hochbelastbaren, thermisch verfestigten TERRAM Kernmantelfaser Vliesstoff hergestellt, welches mit einer wurzelbeständigen Beschichtung versehen wird. Dieser sehr feste und beständige Verbundstoff ist dennoch leicht und flexibel. Daher ist die Prima Gestaltungskante problemlos zu schneiden und einfach zu

verlegen. Die Prima Gestaltungskante ist dauerbeständig, UV stabil und hat keine Auswirkungen auf die Umwelt, wie Boden oder Grundwasser.

Hinweis:

Die Produkte werden in PE-Folien verpackt geliefert, um sie vor Beschädigung durch UV-Strahlung zu schützen. Es wird empfohlen die Produkte bis zum Einbau verpackt zu lassen. Aus der Folie ausgepackt, sollten sie innerhalb von 14 Tagen eingebaut und ausreichend abgedeckt werden, um vor unnötiger UV-Strahlung zu schützen.