

Prima®
Damit bauen Profis

BITUMEN VORANSTRICH

TECHNISCHES DATENBLATT

Prima Bitumen-Voranstrich 600 ml ist eine sprühbare, lösemittelhaltige Bitumengrundierung zur Vorbehandlung von Untergründen und sorgt für eine Haftverbesserung für verschiedene Bitumenbaustoffe.

Anwendungsgebiete:

- Untergrundvorbehandlung für Bitumen-Schweißbahnen
- Grundierung für lösemittelhaltige Bitumenanstriche
- Haftvermittlung für Straßenreparaturmaterialien
- Haftverbesserung auf Asphaltflächen
- Grundierung von Fugenflanken
- Haftverbesserung für Bitumenprofile und -bänder

Technische Daten: Prima Bitumen-Voranstrich 600 ml, lösemittelhaltig -schnelltrocknend- Art. Nr.: 3643538	
Material-Basis:	Bitumen, Kohlenwasserstoff Gemisch
Art:	Bitumenvoranstrich lösemittelhaltig
Farbe:	Schwarz
Dichte bei 20°C	0,74 g/cm ³
Konsistenz:	sprühfähig
Auftrag:	Spraydose (sprüht nur nach unten!)
Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund)	Mind. +5 °C und max. +35 °C
Lagerung:	kühl und trocken lagern, nicht frostempfindlich
Lagerfähigkeit:	In original verschlossenen Gebinden 12 Monate. Von Zündquellen fernhalten.
GISBAU-Code:	BBP 30
VOC-Gehalt:	< 560 g/l

Hersteller:
BORNIT- WERK Aschenborn GmbH, 08056 Zwickau
Tel.: +49 375 2795-0, Fax: +49 375 2795-150

Lieferform:
70 Karton á 12 Dosen pro Palette

Vertrieb:
EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Prima®
Damit bauen Profis

BITUMEN VORANSTRICH

TECHNISCHES DATENBLATT

Vorteile:

- Trocknet schneller als streichfähige Bitumenvoranstriche
- Wirkt staubbindend
- Einfachste Handhabung ohne Pinsel, Bürste oder Roller
- Dadurch keine Werkzeugreinigung nötig
- Sofort einsatzbereit
- Sparsamer Verbrauch
- Universell für kleine Flächen geeignet
- Gute Hafteigenschaften bei schneller Trocknung
- Hohes Eindringvermögen und Benetzung des Untergrundes
- Geprüft nach EN 15322

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein. Lose Bestandteile müssen vor dem Auftrag der Grundierung entfernt werden. Nicht geeignet für die Anwendung auf expandiertem und extrudiertem Polystyrol oder Kunststoffen sowie allen Untergründen die nicht lösemittelbeständig sind.. Haftet auf den meisten bauüblichen Untergründen (z.B. Beton, Mauerwerk, Putz, Metall, Holz, Asphalt etc.)

Verarbeitung:

Prima Bitumen-Voranstrich 600ml, lösemittelhaltig, vor der Verarbeitung bei Raumtemperatur lagern und vor Verwendung die Dose ca. 1 Minute gründlich schütteln. Prima Bitumen-Voranstrich 600ml wird durch Ankippen des Sprühventils in einem Abstand von ca. 25 cm gleichmäßig auf den Untergrund aufgesprüht. Nur nach unten Sprühen! Wird das Ventil nach oben gehalten, entweicht nur Treibgas. Dies kann dazu führen, dass die Dose nicht vollständig entleert werden kann. Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung der Grundierung ausführen!

Verbrauch:

Doseninhalt reicht für ca. 3 m² je nach Untergrund, Schichtdicke und Einsatzfall.

Lagerfähigkeit:

In original verschlossenen Gebinden 12 Monate lagerfähig. Von Zündquellen fernhalten und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Produkt ist frostunempfindlich.

Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz:

Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in der Nähe von Nahrungsmitteln aufbewahren. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Elementare Hygieneregeln beachten. Nicht in geschlossenen Räumen verwenden! Inhalation von Dämpfen und Aerosolen vermeiden. Bei Verarbeitung für ausreichend Frischluft sorgen bzw. Maske mit Kombifilter A2/P3 verwenden. Lösemittelbeständige Handschuhe aus Nitril, Fluorkautschuk (Viton) tragen. Hochentzündlich gem. Betr.-SchV. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Gefahrenbestimmende Komponente zur Etikettierung: Kohlenwasserstoffgemisch (Testbenzin) mit Druckgasen (Propan/Butan).

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN 160504* (gefährliche Stoffe enthaltene Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen)) und ungereinigte Verpackungen nach AVV-ASN: 150110* (Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind) entsorgt werden.

Prima®
Damit bauen Profis

BITUMEN VORANSTRICH

TECHNISCHES DATENBLATT

Anmerkungen:

Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neusten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand der Bauobjekte Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor.

Vor Verwendung sind die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt zu beachten!



1023
BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Reichenbacher Straße 117
D-08056 Zwickau

2012
20324/2013/01

EN 15322: 2013

verschnittenes und gefluxtes bitumenhaltiges Bindemittel / Typ: Fm2B6

Viskosität	Klasse 2
Löslichkeit	Klasse 2
Flammpunkt	Klasse 3
Haftverhalten	Klasse 0
Abbindeverhalten / Destillation	Klasse 6
Verarbeitungstemperatur	Klasse 2
Konsistenz bei mittleren Verarbeitungstemperaturen (Penetration)	Klasse 2
Dauerhaftigkeit der Konsistenz bei mittleren Verarbeitungstemperaturen (Penetration)	Klasse 0
Dauerhaftigkeit der Konsistenz bei mittleren Verarbeitungstemperaturen (Penetration)	Klasse 0