

Prima[®]
Damit bauen Profis

PE-ESTRICH- UNTERLAGSBAHN

Prima PE-Estrichunterlagsbahn

Technische Daten: Prima PE- Estrichunterlagsbahn 5mm weiß 1,50 x 75 m / Art.Nr.: 86128	
Rohdichte	ca. 18 kg / cbm
Brandverhalten	normal entflammbar (Baustoffklasse B2 im eingebauten Zustand)
Feuchtigkeitsverhalten	nicht kapillar
Verhalten bei biologischen Einwirkungen	beständig gegen Ungeziefer, Fäulnisbildung, Schimmelbildung
Beständigkeit	gegen Laugen, Salzlösungen, Alkohol
Lagerbedingungen	trocken lagern, nicht unter direkte UV-Einstrahlung
Verlegungsdurchführung	bauseits; auf Stoß verlegen und verkleben oder überlappen lassen
Verarbeitungstemperatur	unabhängig
Bauseitige Voraussetzung	ebene, trockene und besenreine Oberfläche

Hersteller:

Gefinex GmbH, 16928 Pritzwalk
Tel.: +49 3395 752-0, Fax: +49 3395 752-121

Lieferform:

112,5 qm pro Rolle

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de