

**Prima®**  
Damit bauen Profis

# FIXROLL 3D

## TECHNISCHES DATENBLATT

Die Prima Kamin- und Wandanschluss Fixroll 3D für regensichere Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen wie Wand und Kamin im Bereich Steildach.

Sie besteht aus einem Aluminium-Butyl-Verbundmaterial, mit einem 3-dimensional geprägten Aluminium. Als Oberflächenfarben ist die Prima Kamin- und Wandanschluss Fixroll 3D in rot, braun und in schwarz erhältlich.

### Vorteile:

- 3-dimensional geprägtes Aluminium
- Geteilter Trennliner
- UV-beständig

### Technische Daten: Prima Kamin- und Wandanschluss Fixroll 3D 300mm x 5m schwarz / Art.Nr. 2293270

Obermaterial:	Aluminium
Klebmateriale:	Butyl
Stärke Aluminium:	0,14 mm
Stärke Butyl:	1 mm
Verarbeitung:	5°C bis +50°C
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis + 80°C
Farbe:	schwarz
Butylbreite:	Vollflächig
Trennstreifen:	geteilt
Breite:	300 mm
Länge:	5 m

### Verarbeitung:

Vor Verarbeitung ist sicher zu stellen, dass der Untergrund frei von Staub, Fett und Feuchtigkeit ist. Es wird grundsätzlich von Traufe zu First verlegt (regensichere Überlappung) mit einer Überlappung von mindestens 10 cm. Als erstes wird die Länge mittels Schere oder Messer zugeschnitten, danach wird die Prima Kamin- und Wandanschluss Fixroll 3D den Anforderungen entsprechend gekantet und an das aufgehende Bauteil angepasst. Der unterseitig aufgebrachte Butylkleber wird halb (getrennter Liner) freigelegt. Zuerst die Prima Kamin- und Wandanschluss Fixroll 3D am aufgehenden Bauteil fixieren, dann wird der Liner von dem für die Dachfläche vorgesehenen Teil entfernt und auf dem Höchstpunkt des Eindeckmaterials fixiert. Nun kann das Anformen des Materials mittels entsprechender Werkzeuge (Treibholz o.ä.) an das Eindeckmaterial erfolgen. Grundsätzlich muss der Anschluss zum aufgehenden Bauteil mechanisch und regensicher fixiert werden. Sollte keine Verblendung erfolgen, ist die Regensicherheit mittels Kappleiste o.ä. herzustellen.

### Hersteller:

ALUJET GmbH, 82291 Mammendorf  
Tel: +49 8145 921 - 200, Fax: +49 8145 921 - 222

### Lieferform:

120 Kartons á 1 Rolle pro Palette

### Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de