

# DAMPF BREMSFOLIE

## TECHNISCHES DATENBLATT

PE-Dampfbremsfolie 160 my

| Technische Daten: Prima Dampfbremsfolie CE 160 my blau 4 x 25 m / Art. Nr.: 1460627 |                     |                      |           |
|---|---------------------|----------------------|-----------|
| Brandklasse   | EN 13501-1          |                      | Klasse E  |
| Wasserdichtheit   | EN 1928             | 2 kpa                | Bestanden |
| Wasserdampfdurchlässigkeit  | EN 1931             | m                    | >120      |
| Reißfestigkeit Längsrichtung  | EN 12311-2          | N / 50 mm Tol. 0-20% | 170       |
| Reißfestigkeit Querrichtung   | EN 12311-2          | N / 50 mm Tol. 0-20% | 140       |
| Dehnung Längsrichtung   | EN 12311-2          | %                    | 490       |
| Dehnung Querrichtung  | EN 12311-2          | %                    | 550       |
| Weiterreißkraft Längsrichtung   | EN 12310-1          | N Tol. 0-20%         | 120       |
| Weiterreißkraft Querrichtung  | EN 12310-1          | N Tol. 0-20%         | 120       |
| Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen künstliche Alterung                       | EN 1296<br>EN 1931  |                      | Bestanden |
| Scherwiderstand der Fügenähte   | EN 12317-2          |                      | KLF *     |
| Widerstand gegen Stoßbelastung  | EN 12691            |                      | KLF       |
| Länge   | EN 1848-2           | M                    | -0% +3%   |
| Breite  | EN 1848-2           | M                    | -0% +1%   |
| Geradheit   | EN 1848-2           | 75 mm / 10 m         | Bestanden |
| Flächenbezogene Masse   | EN 1849-2           | G/m² Tol. +/- 7%     | 150       |
| Sichtbare Mängel  | EN 1850-2           |                      | Bestanden |
| Gefahrstoffe  |                     |                      | KLF       |
| Abmessungen   | 4 x 25m und 2 x 25m |                      |           |

\* KLF (Keine Leistung festgelegt)

### Hersteller:

Karl Bachl GmbH & Co. KG Kunststoffverarbeitung, 94133 Röhrnbach  
Tel.: +49 8582 809 - 0, Fax: +49 8582 809 - 320

### Lieferform:

68 Rollen pro Palette

### Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de