

Für die luftdichte Verklebung von überlappenden Dampfbremsen und Unterspannbahnen gemäß DIN 4108-7. Durch das gute Dehnungsverhalten speziell geeignet für das flexible Abkleben an Durchdringungen von Rohren, Leitungen oder Dachbalken. Gut geeignet für verschiedene glatte bis leicht raue Untergründe wie z.B. Folien, Vliese oder Aluminium.

## Produktmerkmale:

- Klebeband mit einem Spezialklebstoff für hervorragende Haftung auf Folien im Baubereich
- extrem aggressiver, baustellenfreundlicher Klebstoff
- handreißbare armierte Spezialfolie mit sehr guter Dehnbarkeit
- sehr gute Temperaturbeständigkeit
- ausgezeichnete Wasserdampfsperre
- Acrylatklebstoff mit hervorragender Alterungsbeständigkeit
- lösemittelfreier Klebstoff

# Klebebandaufbau:

- Träger: PE Folie 70µm, grünGelege: weiß, orthogonal
- Klebstoff: Acrylat
- Abdeckung: weißes PE-Papier, eins. silikonisiert

Technische Daten: Prima Flex Tape grün 60mm 25m / Art.Nr.: 1993839	
Banddicke:	DIN EN 1942, 0,23 ± 0,05 mm
Reißdehnung:	DIN EN 14410, > 150 %
Bruchkraft:	DIN EN 14410, > 15 N/cm
Klebkraft auf Stahl:	DIN EN 1939 Stand 11/96, > 15 N/cm
Temperaturbeständigkeit:	-40 bis +80 °C
Verarbeitung:	> -5 °C
Lagerung:	bei ca.15°C bis 30°C und max. 65% rel. Luft-
	feuchtigkeit mindestens 24 Monate

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

## Hersteller:

Bowcraft GmbH, 64625 Bensheim Tel.: +49 6251 98517-0, Fax: +49 6251 98517-77

## Lieferform

60 Karton á 10 Rollen pro Palette

## Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265 E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de