

Prima[®]
Damit bauen Profis

SPRINT

TECHNISCHES DATENBLATT

Sprint ist ein dünnes doppelseitiges Klebeband, beidseitig mit aggressiv klebenden Acrylatklebstoffen beschichtet. Eingebettet in die beiden Klebstoff-Schichten wurde ein Polyethylenschaum-Träger. Durch die Produktkonstruktion wird eine dauerhafte, elastische und Toleranzausgleichende Klebung unterschiedlicher Materialien ermöglicht. Typische Anwendung ist das Verkleben von Dampfsperffolien.

Klebebandaufbau:

Klebstoff: Acrylatdispersion
Träger: 1. Papiervlies
2. Gittergelege
Seele: Polyethylenschaum
Abdeckung: silikonisierte Folie, Farbe blau

Lagerung:

Bei ca. 20°C bis 30°C und max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit in der Originalverpackung; 12 Monate nach Eingang beim Kunden haltbar.

Technische Daten: Prima Sprint blau 28mm x 10m / Art.Nr.: 1993843	
Banddicke gesamt	1,85 mm
Trägerdicken	
• Papiervliesklebeband	0,13 mm
• PE-Träger	1,50 mm
• Klebeband mit Gittergelege	0,23 mm
Klebekraft auf Stahl	
• Papiervliesklebeband	25 N/25mm
• Klebeband mit Gittergelege	35 N/25mm
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

Hersteller:
Bowcraft GmbH, 64625 Bensheim
Tel.: +49 6251 98517-0, Fax: +49 6251 98517-77

Lieferform:
48 Karton á 10 Rollen pro Palette

Vertrieb:
EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de