

Prima®
Damit bauen Profis

BITUMEN DACHLACK

TECHNISCHES DATENBLATT

Hohes Eindringvermögen und damit optimal zur Regenerierung von Pappdächern.

Anwendungsgebiete:

- als Schutzanstrich für Bitumenbahnen (außer Polymerbitumen), Eisen und Holz
- für Außen, **nicht in Innenräumen verwenden!**
- gute Deckkraft schon nach dem ersten Anstrich

Technische Daten: Prima Bitumen-Dachlack 25 Liter, lösemittelhaltig / Art.Nr.: 1738107	
Material-Basis:	Bitumen, Lösemittel
Art:	ungefüllter Bitumenanstrich
Lösungsmittel:	Testbenzin
Farbe:	Schwarz
Filmbildende Bestandteile:	ca. 60%
Dichte bei 20°C:	0,91-0,93 g/cm³
Füllstoffe:	keine
Konsistenz:	flüssig
Auftrag:	Pinzel, Rolle, Quast, Spritzgerät (Airless)
Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund)	von +5°C bis maximal +35°C
Durchhärtezeit:	max. 8 Stunden bei 20°C
Lagerung:	kühl und trocken, nicht frostempfindlich von Zündquellen fernhalten!
Reinigung:	Prima-SuperClean
Gem. BetrSichV:	Entzündlich
GISBAU-Code:	BBP 30
VOC-Gehalt:	<350 g/l

Hersteller:
BORNIT- WERK Aschenborn GmbH, 08056 Zwickau
Tel.: +49 375 2795-0, Fax: +49 375 2795-150

Lieferform:
18 Eimer á 25 Liter pro Palette

Vertrieb:
EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Prima®
Damit bauen Profis

BITUMEN DACHLACK

TECHNISCHES DATENBLATT

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von Staub oder anderen Trennschichten sein. Nicht geeignet für die Anwendung auf expandiertem und extrudiertem Polystyrol oder Kunststoffen.

Verarbeitung:

Bei saugenden Untergründen ist als Erstanstrich Prima Bitumen-Voranstrich, lösemittelhaltig, zu verwenden. Nach kompletter Abtrocknung des Voranstriches sind i.d.R. 2 Deckanstriche aufzubringen. Prima Bitumen-Dachlack, lösemittelhaltig, kann gerollt oder gestrichen werden. Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass die Umgebungs- und Untergrundtemperatur +35 Grad nicht überschreitet.

Verbrauch:

Pro Anstrich werden ca. 0,40 l/m² benötigt.

Lagerfähigkeit:

Gebinde fest verschlossen und trocken lagern, nicht frostempfindlich. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von 12 Monaten.

Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz:

Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Aktuelle Version der TRGS beachten.

Nicht in geschlossenen Räumen verwenden!

Von Zündquellen fernhalten. Nur im flüssigen Zustand entzündlich und umweltgefährlich. Nach Verdunstung des Lösemittels besteht keine Umweltgefährdung durch das Produkt. Der Bitumenfilm ist nicht gefährlich für den Menschen sowie die Pflanzen- und Wasserwelt.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN 080409* (Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.

Hinweise:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20°C / 60 % relative Luftfeuchtigkeit.

Vor Verwendung sind die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt zu beachten!

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht immer auf die Praxis übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.