

**Prima®**  
Damit bauen Profis

# ENERGIE SPARFOL 2 PLUS

Prima Energiesparfol 2 Plus weiß 1,5x50m sd-Wert >2 Meter, mit Gitter

## Produktvorteile:

- ökologisch unbedenklich
- recyclingfähig
- Neubau und Sanierung
- geeignet für Einblasdämmung
- extrem reißfest

## Technische Daten: Prima Energiesparfol 2 Plus weiß 1,5x50m / Art.Nr.: 4794278

Oberfläche	mikroperforiert
Brandstoffklasse	B2 normal entflammbar nach DIN 4102 und E nach EN13501
Gewicht	ca. 120 g/m <sup>2</sup>
Sd Wert	> 2m DIN 52 615
Reißkraft	ca. 300 N/50 mm
Reißdehnung	ca. 20%
Nadelausreißfestigkeit	200 N
Wasserdampfdurchlässigkeit	10-20 g/m <sup>2</sup>
Temperaturbeständigkeit	-40 bis + 80° C

## Eigenschaften:

Prima Energiesparfol diffusionsfähige -"atmende"- luftdichte und besonders verlege freundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau. Alleine und in Verbindung mit diffusionsoffenen Dachunterspannbahnen. Prima Energiesparfol ist zudem recycelbar und ökologisch unbedenklich.

## Allgemeine Hinweise:

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

### Hersteller:

Bowcraft GmbH, Lindberghstraße 4, 64625 Bensheim  
Tel.: +49 6251 98517-0, Fax: +49 6251 98517-77

### Lieferform:

40 Rollen pro Palette

### Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de