

Prima®
Damit bauen Profis

GEOTEXX PP 120

TECHNISCHES DATENBLATT

Prima GEOTexx PP

Details:

- Widerstand gegen Beanspruchung in beide Richtungen
- resistent gegen chemische Angriffe
- innerhalb von 2 Wochen nach Einbau abdecken
- beständig für 25 Jahre in natürlichen Böden mit einem pH-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur < 25°C

Technische Daten: Prima GEOTexx PP 120g 2x50m / Art.Nr.: 3295922	
Material:	PP/PET Vliesstoff
Verfestigung:	Vernadelt und thermokalandriert
Farbe:	weiß
Flächengewicht:	120 g/m²
Reißkraft MD/CD:	>4,5 KN/m
Reißdehnung:	>40%
CBR Stempeldurchdruckkraft:	44 mm
Charakteristische Öffnungsweise:	95 µm
Wasserdurchlässigkeit:	110 l/m²s
Gewichtsklasse:	GRK 2
Rollenbreite:	2,00 m
Rollenlänge:	50,00 m

Hersteller:

Multitexx GmbH Co. KG, 58313 Herdecke
Tel.: +49 2330 63-959, Fax: +49 233 63100360

Lieferform:

39 Rollen á 100 qm pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de