



GARTEN- SCHLAUCH

COMFORT

TECHNISCHES DATENBLATT

Der 4-lagige Prima Comfort Gartenschlauch mit Trikotgewebe ist eine ideale Unterstützung für alle Bewässerungsanforderungen rund um das Haus.

Verwendung und Handhabung:

Der Prima Gartenschlauch Comfort ist für die Verwendung im Außenbereich gedacht. Der Prima Schlauch wurde unter Einhaltung strengster Qualitätsnormen hergestellt. Damit der Gartenschlauch auch jahrelanger Beanspruchung standhält, empfehlen wir folgende Handhabung:

1. Nach Entfernung der Verpackung, auf beiden Enden des Schlauches die Kupplungen montieren.
2. Den Schlauch in voller Länge, von Außen nach Innen, ausrollen und mit dem Wasserhahn verbinden.
3. Den Wasserzulauf öffnen und den Schlauch mit Wasser befüllen, danach den Durchlauf für einige Minuten absperren.
4. Der Wasserdruck sichert die optimale Form des Prima Gartenschlauches und vermindert die Knick-Bildung.

Technische Daten: Prima Comfort Schlauch 50m ½", Art.Nr. 3358572

Durchmesser	12,70 mm
Berstdruck	27 Bar bei +20°C
Phthalatfrei	< 0,6 %
Temperaturbeständigkeit	-10°C bis +50°C

Eigenschaften:

- 4-lagig mit Trikotgewebe
- Algenschutz
- Cadmium-, barium-, bleifrei
- UV-beständig

Hersteller:

Pronto-Werkzeuge GmbH, 42349 Wuppertal
Tel.: +49 202 24750 - 0, Fax: +49 202 24750 - 401

Lieferform:

36 Rollen á 50m pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Weil nur die Guten PRIMA sind!