

Prima®
Damit bauen Profis

NAGEL DICHTUNG PE

BEIDSEITIG KLEBEND

TECHNISCHES DATENBLATT

Prima Nageldichtung PE wird eingesetzt, um eine Abdichtung der Nagelstellen im Bereich Konterlattung und Unterspannbahn, Unterdeckbahn bzw. Schalungsbahn zu erstellen.

Die endgültige Abdichtung findet nach mechanischer Befestigung statt. Für maximale Haftung auf dem Untergrund ist auf eine saubere, trockene, öl- und fettfreie Oberfläche zu achten.

Vorteile:

- Beidseitig klebend
- flexibel
- Formstabil
- Einfach und sauber zu verarbeiten
- Extrem hohe Formanpassung
- Fingerlift

Verarbeitung:

Die Prima Nageldichtung PE abrollen und mit der klebenden Seite (bauseits oder in der Werkstatt) auf der Konterlatte andrücken. Nach dem Ausrichten der Konterlatte auf der Dachbahn wird der PE-Trennliner seitlich zwischen Konterlatte und Dachbahn abgezogen. Nach dem Entfernen des PE-Trennliners kann die Konterlatte durch festnageln mechanisch befestigt werden.

Als alternative Verarbeitung besteht die Möglichkeit, die Prima Nageldichtung PE auf der Unterspann- bzw. Schalungsbahn im Bereich der zukünftigen Konterlatte aufzukleben und danach den PE-Trennliner zu entfernen. Die Konterlatte wird direkt auf der Prima Nageldichtung PE aufgebracht und mittels Nägel mechanisch befestigt. Die Prima Nageldichtung PE ist ein geeignetes Zubehör für die Erstellung von Behelfsdeckungen, naht- und perforationsgesicherten Unterdeckungen und Unterspannungen sowie regensicheren Unterdächern.

Technische Daten: Prima Nageldichtung PE, beidseitig klebend, 60 mm x 3 mm x 30 m / Art.Nr. 2849511	
Grundmaterial:	geschlossenzelliger Polyethylenschaum
Klebeausrüstung:	beidseitig
Stärke:	3 mm
Verarbeitungstemperatur:	ab +5°C
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis +80°C
Klebstoff:	Hotmelt auf Kautschukbasis
Abdeckmaterial:	Silikonfolie
Farbe:	grau/anthrazit

Hersteller:

ALUJET GmbH, 82291 Mammendorf
Tel: +49 8145 921 - 200, Fax: +49 8145 921 - 222

Lieferform:

24 Kartons á 5 Rollen pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de