

Prima®
Damit bauen Profis

FIX TAPE

TECHNISCHES DATENBLATT

Für die luftdichte Verklebung von überlappenden Dampfbremsen und Unterspannbahnen gemäß DIN 4108-7. Durch das gute Dehnungsverhalten speziell geeignet für das flexible Abkleben an Durchdringungen von Rohren, Leitungen oder Dachbalken. Das Fix-Tape bietet sich auch optimal für die Stoßverklebung von Holzweichfaserplatten an allerdings müssen die zu verlebenden Stellen vorher geprimert werden. Gut geeignet für verschiedene glatte bis leicht raue Untergründe wie z.B. Folien, Vliese oder Aluminium.

Produktmerkmale:

- Klebeband mit einem Spezialklebstoff für hervorragende Haftung auf Folien im Baubereich
- extrem aggressiver, baustellenfreundlicher Klebstoff
- handreißbare armierte Spezialfolie mit sehr guter Dehnbarkeit
- sehr gute Temperaturbeständigkeit
- ausgezeichnete Wasserdampfsperre
- Acrylatklebstoff mit hervorragender Alterungsbeständigkeit
- lösemittelfreier Klebstoff

Klebebandaufbau:

- Träger: LDPEco Folie 70µm, weiß armiert
- Gelege: weiß, orthogonal
- Klebstoff: Dispersionskleber auf Polyacrylatbasis
- Abdeckung: gelbes PE-Papier, einseitig silikonisiert

Technische Daten: Prima FIX Tape weiß 150mm x 25m / Art.Nr.: 2758077

Banddicke	DIN EN 1942 / $\pm 0,29$ mm
Reißdehnung	DIN EN 14410 / > 150 %
Bruchkraft	DIN EN 14410 / > 15 N/cm
Klebkraft auf Stahl	DIN EN 1939 Stand 11/96 / > 15 N/cm
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C
Verarbeitung	$> -5^{\circ}\text{C}$
Lagerung	bei ca. 15°C bis 30°C und max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit mindestens 24 Monate

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

Hersteller:

Bowcraft GmbH, 64625 Bensheim
Tel.: +49 6251 98517-0, Fax: +49 6251 98517-77

Lieferform:

60 Karton á 4 Rollen pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de