

Prima®
Damit bauen Profis

DAMPF BREMSFOLIE

TECHNISCHES DATENBLATT

Prima Dampfbremsfolie 200 my

Technische Daten: Prima Dampfbremsfolie CE weiß 200my 2 x 50 m / Art.Nr.: 1888772	
Folienmaß:	2 x 50 m
Stärke:	200 µm
Gewicht:	Rolle mind. 17,86 kg
Brandklasse:	EN 13501-1, Klasse E
Wasserdichtheit:	EN 1928, 2 kPa, bestanden
Wasserdampfdurchlässigkeit:	EN 1931, – 0 /+20 m, sd ≥100
Reißkraft längs:	EN 12311-2, N / 5 cm – 0 /+20 %, 170
Reißkraft quer:	EN 12311-2, N / 5 cm – 0 /+20 %, 150
Dehnung längs:	EN 12311-2, %, ≥250
Dehnung quer:	EN 12311-2, %, ≥400
Weiterreißkraft längs:	EN 12310-1, N / 5 cm – 0 /+20 %, 105
Weiterreißkraft quer:	EN 12310-1, N / 5 cm – 0 /+20 %, 110

Hersteller:
Thyssenkrupp Plastics GmbH, 45143 Essen
Tel.: +49 221 5495-870, Fax: +49 221 5495-891

Lieferform:
46 Rollen pro Palette

Vertrieb:
EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de