

Prima®
Damit bauen Profis

TIEFEN GRUND W

TECHNISCHES DATENBLATT

Lösemittelfreie, weiße, farblos auftrocknende Grundierung mit hoher Eindringtiefe und Isolierwirkung zum Festigen mürber und sandender Putz- und Betonflächen sowie aller zementgebundenen Untergründe.

Anwendung:

Gut geeignet zur Vorbehandlung alter Dispersionsanstriche vor einem Neuanstrich mit Dispersionsfarben. Ebenso geeignet für Kalksandstein, Klinkermauerwerk, kaschierte Gipskartonplatten. Wegen einer geringen Geruchsbelästigung auch gut geeignet für den Innenbereich.

Technische Daten: Prima Tiefengrund W 10 I / Art.Nr.: 2068059

Lieferform	Kunststoffkanister à 10 l
Farbe	Weiß transparent
Lagerung	Kühl und frostfrei
Verbrauch	Ca. 150 – 200 ml/m² → Je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes stark schwankend! → Objektspezifischen Bedarf und erforderliche Verdünnung an Versuchsfläche ermitteln.

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, fett-, öl- und staubfrei sein. Risse sind vorher auszubessern. Lose sitzende Altanstriche oder Putzteile sind vor dem Auftrag zu entfernen.

Verarbeitung:

Prima Tiefengrund W sollte unverdünnt gestrichen werden. Bestmögliche Verarbeitung durch Streichen, aber auch Spritzen und Rollen ist möglich. Verarbeitung nicht unter +3°C (Luft und Untergrund). Bei Temperaturen von +20°C nach ca. 12 Stunden sind nachfolgende Beschichtungen (abhängig allerdings vom Untergrund und Luftfeuchtigkeit) möglich. Bei stark saugenden Untergründen empfehlen sich 2 Anstriche nass in nass. Der Untergrund darf nach dem Aufbringen des Tiefengrundes nicht glänzen. Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Das Merkblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflächen anzulegen.

Hersteller:

BAUKOM® GmbH Kompetenz für Bauprodukte,
74889 Sinsheim-Reihen
Tel.: +49 7261 9738-0, Fax: +49 7261 9738-99

Lieferform:

60 Kanister á 10 l pro Europalette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de