

Prima®
Damit bauen Profis

LUFTSCHICHT ANKER

TECHNISCHES DATENBLATT

Der Prima Luftschichtanker verbindet die Vormauerschale mit dem dahinterliegenden, tragenden Mauerwerk und überbrückt dabei die Luft- und Dämmstoffschicht.

Eigenschaften:

Aus Edelstahl W. Nr.: 1.4401, 1.4362, 1.4571 oder 1.4404 nach DIN EN 10088-2, für alle gebräuchlichen Stein-Mörtelkombinationen. Einsetzbar in die Dünnbett- und Normalmörtelfuge. Durch das angepasste Ende ist ein vereinfachtes Aufbringen der Isolierung möglich. Die Durchstanzungen im flachen Bereich des Ankers ermöglichen einen sicheren und festen Halt im Mörtelbett.

Technische Daten: Prima Luftschichtanker BRIKKER Plus 340, Art. Nr.: 4493663

Abmessung:	6,2 x 340mm
Schalenabstand:	bis 200mm
Zulassung:	Z-17.1-1198



Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

Hersteller:

H & R GmbH, Osemundstraße 4, 58636 Iserlohn
Tel.: +49 2371 95316 - 0, Fax.: +49 2371 95316 - 16

Lieferform:

90 Packungen á 250 Stück pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim

Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265

E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Prima®
Damit bauen Profis

LUFTSCHICHT ANKER

TECHNISCHES DATENBLATT

